

Productnaam	Inncempro® houtvezelcement plaatmateriaal.
Toepassingsgebied	1. Buitengevel.
Geschikt voor	<input checked="" type="checkbox"/> Nieuwbouw <input checked="" type="checkbox"/> Woningbouw <input checked="" type="checkbox"/> Renovatie <input checked="" type="checkbox"/> Utiliteitsbouw
Materiaal	Houtvezelcement.
Samenstelling	63% houtvezels, 25% portland cement, 10% water en 2% hydratatie additieven.



Eigenschappen algemeen	<p>Inncempro® houtvezelcement plaat is:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Te gebruiken voor functionele en/of esthetische bekleding van gevel, balkon, vloer, wand, dak en plafond. - Weerbestendig en vorstbestendig - Asbest- en formaldehyde vrij. - Ecologisch en milieuvriendelijk. - Brandwerend (A2-S1,d0). - Hygiënisch en geluidwerend. - Bestand tegen vele levende organismen (fungus, insecten, ongedierte, etc.). - Rot- en schimmelvrij en delamineert niet.
------------------------	---

Eigenschappen bij verwerking	<ul style="list-style-type: none"> - Eenvoudig te bewerken met regulier gereedschap. - Eenvoudig te monteren in al zijn toepassingen. - Voordelen van een geventileerde gevel indien als zodanig toegepast. - Onderhoudsarm indien esthetisch toegepast. - Onderhoudsvrij indien niet-esthetisch toegepast en multifunctioneel inzetbaar.
------------------------------	--

Productspecificaties	<ul style="list-style-type: none"> - Productiemaat: 3350x1250 mm en leverbaar als maatwerk. - Dikte: 8 mm tot en met 32 mm en 34 mm t/m 40 mm op aanvraag. De uitvoering bepaalt de dikte waaruit gekozen kan worden. - Diverse uitvoeringen verkrijgbaar. - Keuze uit 3 oppervlaktestructuren en machinale bewerkingen (veer/groef, inkepingen, perforaties, etc.).
----------------------	--

Certificaat/label	CE, PEFC, ISO 9001, EPD (volgens ISO 14025 en EN 15804).
-------------------	--

Productieproces	<p>Het productieproces is uiteen te zetten in een 8-tal stappen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) hout versplinteren naar vezels, 2) mixen van de samenstelling, 3) opbouwen tot plaatformaat en plaatdikte, 4) persen en uitharden, 5) rijpen en drogen, 6) op maat zagen, 7) opslag, 8) verzenden naar Inncempro. <p>Het hout ten behoeve van de productie komt uit PEFC gecertificeerde bossen.</p>
-----------------	---

Verpakkingsmateriaal	Houten (sparrenhout) wegwerp pallets. PE--transportfolie + PE palletband.
----------------------	--

Effect op GPR score	2.1 Milieuprestatie; 2.2.3 herkomst grondstoffen en materialen.
---------------------	---

Greenworksscore	Ranking binnen rekeninstrumenten Greenworks comfort kenmerken Energielabel
-----------------	--

