


Productnaam	Skantrae SkanFrame deurkozijnset.	
Toepassingsgebied	9. Deuren en kozijnen.	
Geschikt voor	<input checked="" type="checkbox"/> Nieuwbouw <input checked="" type="checkbox"/> Woningbouw <input checked="" type="checkbox"/> Renovatie <input type="checkbox"/> Utiliteitsbouw	
Materiaal	MDF vlakke- en boardpaneeldeuren en deurkozijnsets.	
Samenstelling	Skanoord binnendeuren (SKB) bestaan uit PEFC vlakke of paneelgeperste platen, op stijlen en dorpels van grenen PEFC randhout. De deuren hebben een honingraat kartonnen vulling. Kozijnen van PEFC gelamineerd hout.	
Eigenschappen algemeen	Skanoord binnendeuren zijn van hout, vrij van schadelijke stoffen. Kozijnen in deurkozijnsets zijn van gelamineerd foutvrij PEFC hout en geschikt voor Nederlandse afbouwsituaties in woningbouw. Mits goed onderhouden is een levenslange levensduur mogelijk.	
Eigenschappen bij verwerking	De gebruikte materialen voldoen aan PEFC normen. De verwerkbaarheid is makkelijk, simpel en snel doordat af fabriek reeds een grondlak is aangebracht. Onderhoud van het product beperkt zich tot jaarlijkse controle en tijdig onderhoud (ongeveer elke 3-5 jaar, afhankelijk van toepassing, omstandigheden en gebruiksfrequentie) van het schilderwerk van het algehele product.	
Productspecificaties	2 verschillende deurmodellen in kozijn afgehangen. De binnendeuren zijn leverbaar in 3 hoogtematen 2015/2115/2315 en breedtematen 530 - 930 mm, afhankelijk van het model. De deuren zijn uit voorraad leverbaar.	
Certificaat/label	PEFC certificaat op deurkozijnsets. PEFC nummer PEFC/30-31-100.	
Productieproces	Productie vindt plaats in Europa. Grondstoffen worden bijna geheel in Europa gesourced waarbij duurzaamheid een prominente rol speelt. Tijdens productie worden restproducten hergebruikt voor houtcomponenten. Verpakking tijdens containertransport wordt zoveel mogelijk beperkt om zo min mogelijk afval te verkrijgen. Het kantoor en magazijn van Skantrae te Zevenaar is volgens de laatste eisen gebouwd in 2009.	
Verpakkingsmateriaal	PE-krimpfolie verpakking per product, met restafval houten beschermhoekjes dan wel PE-beschermhoekjes en kartonnen u-vormige bescherming om de deurkozijnsets. Zo min mogelijk verpakking maar tegelijkertijd voldoende bescherming biedend is het uitgangspunt.	
Effect op GPR score	2.1 Milieuprestatie; 2.2.2 Hout uit duurzaam beheerde bossen; 2.2.3 herkomst grondstoffen en materialen.	
Greenworksscore Ranking binnen rekeninstrumenten Greenworks comfort kenmerken Energielabel		

