

Productnaam	Brander Crystal.
Toepassingsgebied	13. Natte afbouw.
Geschikt voor	☒ Nieuwbouw ☒ Woningbouw ☒ Renovatie ☒ Utiliteitsbouw
Materiaal	Spuitleister o.b.v. kunstharsgebonden dispersie en een anorganisch bindmiddel.
Samenstelling	Pigmenten, water, bindmiddel en overige toevoegingen.
Eigenschappen algemeen	Multifunctionele spuitpleister van superieure kwaliteit. Hoge witheid en hoge dekkraft en een perfecte vulling. Gebruiksklaar. Laag verbruik. Onderhoudsvrij. Voor wanden en plafonds in nieuwbouw en renovatie. Uiterst economische afwerking door het lage verbruik en efficiënte applicatie.
Eigenschappen bij verwerking	Geschikt voor het repareren, egaliseren en afwerken van wanden en plafonds (binnen). Gemakkelijk te verwerken, hoge inwendige hardheid, schrob- en watervast, afgestemd op Nederlandse bouwmethode en aromaatvrij. Geringe slijtage van wormpomp t.b.v. applicatie. Verkrijgbaar in 1000 kg silo t.b.v. efficiency en minder verpakkingsmateriaal.
Productspecificaties	Leverbaar in wit, lichte kleuren en donkere kleuren (uit kalkvrije basis). Uitstekend reinigbaar.
Certificaat/label	DUBOkeur, ISO 14001, COT 83.00.
Productieproces	De productie vindt lokaal in Nederland plaats met grondstoffen uit Europa. Brander produceert haar producten in grote batches om gelijkblijvende kwaliteit te garanderen en efficiënt vanuit silo's te kunnen werken. PPG fabrieken zijn uiterst efficiënt en opereren geheel volgens de laatste wetgeving en/of strenge PPG normen m.b.t. veiligheid en duurzaamheid. Transport (intern) is geoptimaliseerd en tot een mogelijk minimum gereduceerd.
Verpakkingsmateriaal	Verpakt product in zakgoed 25 kg of 1000 kg.
Effect op GPR score	2.1 Milieucoöperaties; 3.2.4. Uitstoot schadelijke stoffen uit materialen.
Greenworksscore Ranking binnen rekeninstrumenten Greenworks comfort kenmerken Energietabel	

