

Productnaam	EQUITONE.		
Toepassingsgebied	1. Buitengevel.		
Geschikt voor	☒ Nieuwbouw ☒ Renovatie	☒ Woningbouw ☒ Utiliteitsbouw	
Materiaal	Vezelcement.		
Samenstelling	Portland cement, minerale vulstoffen, natuurlijke organische versterkingsvezels en toeslagstoffen.		
Eigenschappen algemeen	- Brandveilig. - Geluidsisolerend. - Bestendig tegen uiteenlopende temperaturen. - Waterbestendig. - Bestendig tegen vele levende organismen (schimmels, bacteriën, insecten, ongedierte, etc.). - Bestendig tegen vele chemicaliën en milieuvriendelijk.		
Eigenschappen bij verwerking	Voor het bekleden van geventileerde gevels, topgevels en geveldelen, dakranden, oversteken, dakkapellen en gevels van bijgebouwen voor zowel nieuwbouw als renovatie. Tevens is Equitone ook te gebruiken als plaatmateriaal voor plafond of interieur.		
Productspecificaties	- EQUITONE [linea], EQUITONE [tectiva], EQUITONE [natura], EQUITONE [natura] met PRO afwerking, EQUITONE [pictura], EQUITONE [textura]. - Afm. varieert volgens type +/- 2.500 x 1.250 mm of +/- 3.100 x 1.250 mm. - Brandreactieklasse : A2,s1-d0.		
Certificaat/label	LCA - EPD - ISO 14001 - ISO 9001 - OHSAS 18001.		
Productieproces	- Er wordt gebruik gemaakt van groene stroom en aardgas. - Alle productieafval wordt intern of extern gerecycleerd. - Energieprestaties voldoen ruimschoots aan de gestelde eisen. - Volledige zuivering van bedrijfsafvalwater.		
Verpakkingsmateriaal	- Houten pallets met statiegeld en terugnameplicht, eenvoudige kartonnen bescherming. - Lid van VAL-I-PAC.		
Effect op GPR score	2.1 Milieuprestatie; 2.2.3 herkomst grondstoffen en materialen.		
Greenworksscore Ranking binnen rekeninstrumenten Greenworks comfort kenmerken Energietabel			

