

Productnaam ETER-BACKER HD.

Toepassingsgebied 1. Buitengevel.

Geschikt voor ☒ Nieuwbouw ☒ Woningbouw
☒ Renovatie ☒ Utiliteitsbouw

Materiaal Vezelcement.

Samenstelling Portland cement, minerale vulstoffen, organische versterkingsvezels en toeslagstoffen.

Eigenschappen algemeen

- Brandveilig.
- Geluidsisolerend.
- Bestendig tegen uiteenlopende temperaturen.
- Waterbestendig.
- Bestendig tegen vele levende organismen (schimmels, bacteriën, insecten, ongedierte, etc.).
- Bestendig tegen vele chemicaliën en milieuvriendelijk.

Eigenschappen bij verwerking

- Steunplaat voor steenstrips.
- Geschikt voor gevel en plafond.

Productspecificaties

- Afm. 2.500 x 1.200 mm, dikte 8 mm en 12 mm
- Brandreactieklasse : A2,s1-d0.
- Densiteit : 1580 kg/m³.

Certificaat/label LCA - EPD - ISO 14001 - ISO 9001 - OHSAS 18001.

Productieproces

- Er wordt gebruikt gemaakt van groene stroom en aardgas.
- Alle productieafval wordt intern of extern gerecycleerd.
- Energieprestaties voldoen ruimschoots aan de gestelde eisen.
- Volledige zuivering van bedrijfsafvalwater.

Verpakkingsmateriaal

- Houten pallets met statiegeld en terugnameplicht, eenvoudige kartonnen bescherming.
- Lid van VAL-I-PAC.

Effect op GPR score 2.1 Milieuprestatie; 2.2.3 herkomst grondstoffen en materialen.

Greenworksscore
Ranking binnen rekeninstrumenten
Greenworks comfort kenmerken
Energietabel

