

Productnaam Renovatiekoker.

Toepassingsgebied 1. Buitengevel.

Geschikt voor ☐ Nieuwbouw ☒ Woningbouw
☒ Renovatie ☐ Utiliteitsbouw

Materiaal Polypropyleen (kunststof).

Samenstelling De vloerventilatie renovatiekoker bestaat uit een polypropyleen rooster en een polyetheen buis.

Eigenschappen algemeen De vernieuwde Ubbink kunststof renovatiekoker is eenvoudig aan te brengen in bestaande muren om de ventilatie in kruipruimten en kelders van gebouwen en woningen te verbeteren. Het vernieuwde ontwerp biedt meer bevestigingsflexibiliteit. Materiaal kan volledig gerecycled worden. Er is geen vaste verbinding tussen pijp en rooster.

Eigenschappen bij verwerking Product zorgt voor een vochtvrije kruipruimte waardoor enerzijds het binnenmilieu beter wordt, anderzijds de constructie minder intensief door vocht wordt aangetast. Omdat er geen vaste koppeling meer is met de koker die door de muur gaat, is het muurrooster flexibel te plaatsen. De koker is voorzien van een klemfunctie zodat hij niet te ver in het geboorde gat kan zakken. Door het demontage oog is de buis eenvoudig en snel terug het gat te halen. Doordat er 6 gaten zijn om 2 bevestigingsschroeven in te draaien, kunnen de pluggen optimaal worden gepositioneerd in de muur. Door het gebruik van 'louvres' is het rooster waterwerend.

Productspecificaties Product kan in een renovatie situatie toegepast worden op het moment dat kruipruimteventilatie vereist is, door middel van het schuin boren van een gat naar de kruipruimte, waarin het product toegepast kan worden. Door de grotere netto doorlaat is de ventilatiecapaciteit toegenomen zonder dat de buisdiameter (50 mm) is toegenomen. De ventilatieoppervlakte van de renovatiekoker is 16,9 cm².

Certificaat/label ISO 9001 en MVO niveau 4.

Productieproces Productielocatie maakt gebruik van groene stroom.
Productielocatie beschikt over 400 pv panelen op het dak tbv eigen stroomopwekking.
Productielocatie maakt gebruik van modern spuitgietmachinepark met hoogste energielabel.
Pre-production waste wordt 100% gerecycled.

Verpakkingsmateriaal Krimpfolie.

Effect op GPR score 2.1 Milieuprestatie.

Greenworksscore
Ranking binnen rekeninstrumenten
Greenworks comfort kenmerken
Energietabel



GREENWORKS COMFORT KENMERKEN	
Product: Ubbink vloerventilatie renovatiekoker	
Kenmerken m.b.t. comfort	
Thermisch	✓
Geluid	✓
Visueel	✓
Luchtkwaliteit	✓
Economisch	✓ BREEAM-NL MAT-5
Dit product levert een bijdrage aan een comfortabel gebouw.	
BREEAM-NL Dit product voldoet aan één of meerdere BREEAM-NL credits.	
De som en de juiste applicatie van de toegepaste producten en systemen bepalen de uiteindelijke duurzaamheid van een gebouw.	