

Productnaam	Elephant FSC WPC Gevelbekleding.		
Toepassingsgebied	1. Buitengevel.		
Geschikt voor	☒ Nieuwbouw ☒ Renovatie	☒ Woningbouw ☒ Utiliteitsbouw	
Materiaal	Hout/kunststof composiet.		
Samenstelling	50% FSC houtstof (gerecycled productie afval), 50% kunststof bindmiddel, kleurstoffen.		
Eigenschappen algemeen	Het product is na gebruik in alle fasen volledig recyclebaar, is onderhoudsarm, heeft een zeer lange levensduur, is zeer duurzaam, volledig kleurecht en is voorzien van standaard Brandklasse B. Tijdens de productie wordt al het materiaal direct gerecycled in het proces.		
Eigenschappen bij verwerking	Verwerking en bewerking volledig gelijk als bij houten gevelbekleding, onderhoudsarm, standaard Brandklasse B. Het enige onderhoud is schoonmaakonderhoud met water en borstel (als ramen wassen).		
Productspecificaties	Rabatdeel, werkend 147 mm, 12 mm dik. Lengtes 300, 400 en 500 cm. 4 standaardkleuren leverbaar, kleurecht, onderhoudsvrij.		
Certificaat/label	FSC.		
Productieproces	Na kwaliteitsinspectie van de grondstoffen worden deze gemengd en in een extrusie proces gevormd tot het profiel. In het profiel wordt een houtprint gewalst en het eindproduct wordt nageschuurd voor een natuurlijke uitstraling. Tijdens de productie ontstaat geen afval, alles wordt direct gerecycled.		
Verpakkingsmateriaal	Geen verpakkingsmateriaal.		
Effect op GPR score	2.1 Milieuprestatie; 2.2.2 Hout uit duurzaam beheerde bossen; 2.2.3 herkomst grondstoffen en materialen.		
Greenworksscore Ranking binnen rekeninstrumenten Greenworks comfort kenmerken Energie label			

