

Productnaam	Greenframe binnendeurkozijnen.
Toepassingsgebied	9. Deuren en kozijnen.
Geschikt voor	☒ Nieuwbouw ☒ Woningbouw ☒ Renovatie ☒ Utiliteitsbouw
Materiaal	Grenen.
Samenstelling	De kozijnen zijn gemaakt van gelamineerd en gevingerlast 100% FSC gecertificeerd grenen. Door deze samenstelling tijdens het productieproces is afval nihil; elk stukje hout dat overblijft is te hergebruiken in een volgend kozijn.
Eigenschappen algemeen	Greenframe kozijnen bevatten geen schadelijke stoffen en zijn biologisch afbreekbaar, Voorziet in de luchtzuivering door blijvende opslag van CO2 in het hout en kunnen uitstekend hergebruikt worden.
Eigenschappen bij verwerking	De kozijnen zijn met eenvoudig handgereedschap te verwerken, zonder extra beschermende maatregelen. De kozijnen zijn af fabriek reeds voorzien van zware (80 mu) watergedragen grondverflaag en in het werk direct af te schilderen met een watergedragen verfsysteem.
Productspecificaties	Verkrijgbaar zowel als stomp als opdek kozijnen in breedtes 90 mm en 114 mm en geschikt voor 231.5 cm hoge binnendeuren.
Certificaat/label	FSC.
Productieproces	Voor deze kozijnen worden tijdens de productie overgebleven stukken hout hergebruikt voor het lamineren en vingerlassen van een nieuw kozijn. Het afval dat vervolgens overblijft wordt gebruikt voor het opwekken van energie ten behoeve van het productieproces.
Verpakkingsmateriaal	Het verpakkingsmateriaal kan via AVI vernietigd worden; pallets zijn herbruikbaar.
Effect op GPR score	2.1 Milieuprestatie; 2.2.2 Hout uit duurzaam beheerde bossen; 2.2.3 herkomst grondstoffen en materialen.
Greenworksscore Ranking binnen rekeninstrumenten Greenworks comfort kenmerken Energielabel	

