

Productnaam	Wavin PP binnenriolering.
Toepassingsgebied	17. Afwateringssystemen.
Geschikt voor	☒ Nieuwbouw ☒ Woningbouw ☒ Renovatie ☒ Utiliteitsbouw
Materiaal	PP.
Samenstelling	Polypropyleen Copolymeer.
Eigenschappen algemeen	Hulpstukken t/m 90 mm klasse S16 (SN4), vanaf 110 mm klasse S14 (SN6,3). PP is recyclebaar en kan worden hergebruikt, het is bestand tegen hoge watertemperaturen (tot 100° C). De empirische levensduur is minimaal 50 jaar. Het is demontabel, kan worden geprefabriceerd.
Eigenschappen bij verwerking	PP is licht en gemakkelijk te verwerken tot temperaturen tot -10° C. Heeft weinig tot geen onderhoud nodig, hooguit een periodieke reiniging ter voorkoming van verstopping.
Productspecificaties	Diameters 32 t/m 160 mm.
Certificaat/label	KOMO-keur, ISO 14001, ISO 9001, MVO prestatieladder niveau 4.
Productieproces	Wavin producten hebben een lage- en verantwoordelijke impact op het milieu doordat Wavin zichzelf doelstellingen heeft opgelegd: Energieverbruik -20%, CO2 footprint -10%, afval -10%, gebruik gerecyclede materialen +20%, waterverbruik -15%. Deze doelstellingen liggen vast in CSR beleid en wordt jaarlijks geverifieerd door een daarvoor gecertificeerde onafhankelijke instelling. Wavin publiceert jaarlijks een CSR report.
Verpakkingsmateriaal	Wavin PP fittingen worden geleverd in kartonnen dozen.
Effect op GPR score	2.1 Milieuprestatie.
Greenworksscore Ranking binnen rekeninstrumenten Greenworks comfort kenmerken Energietabel	

