

Productnaam	weber.col super eco.
Toepassingsgebied	6. Mortels.
Geschikt voor	☒ Nieuwbouw ☒ Woningbouw ☒ Renovatie ☒ Utiliteitsbouw
Materiaal	Kant-en-klare vervaardigde tegellijm.
Samenstelling	Speciaal bindmiddel zorgt voor milieuwinst. Speciale toeslagstoffen. Additieven die de duurzame hechtsterkte van de tegellijm garanderen.
Eigenschappen algemeen	Door gebruik van een speciaal bindmiddel is SCI (social cost indicator) 45 % lager dan van een vergelijkbaar product. De tegellijm is flexibel en zowel binnen als buiten toepasbaar.
Eigenschappen bij verwerking	Zeer flexibele tegellijm die gebruikt kan worden voor het plaatsen van keramische wand- en vloertegels op vrijwel alle ondergronden. De tegels dienen binnen 25 minuten met een schuivende beweging in de tegellijm plaatsen. De tegellijm binnen 2 uur verwerken. Na minimaal 24 uur (afhankelijk van de weersomstandigheden) kunnen de tegels worden afgevoegd. De weber.col super eco is ook geschikt voor vloerverwarming.
Productspecificaties	C2TE S1 volgens NEN - EN 12004. Grijs.
Certificaat/label	NEN - EN 12004. Zie onze milieuprofielen in de Nationale Milieudatabase (NMD) van de Stichting Bouwkwiteit (SBK).
Productieproces	Weber.col super eco is een tegellijm gemaakt op basis van prestatie eigenschappen. Productieproces op basis van automatische geregistreerde gewichtsdosering die regelmatig door een externe partij geijkt wordt.
Verpakkingsmateriaal	Recyclebare zak van 20 kg.
Effect op GPR score	2.1 Milieucoöperaties; 2.2.3 herkomst grondstoffen en materialen; 3.2.4. Uitstoot schadelijke stoffen uit materialen.
Greenworksscore Ranking binnen rekeninstrumenten Greenworks comfort kenmerken Energietabel	

