

Productnaam Unilin Durelis (TG).

Toepassingsgebied 8. Plaatmateriaal.

Geschikt voor ☒ Nieuwbouw ☒ Woningbouw
☒ Renovatie ☒ Utiliteitsbouw

Materiaal Spaanplaat P5.

Samenstelling 100% gerecycled hout met melamine ureum formaldehyde verlijming.
Samenstelling in grote lijnen: 6% vocht, 80% hout, rest lijm en additieven.

Eigenschappen algemeen Structurele vochtwerende spaanplaat P5 voor constructieve doeleinden.
Bouwplaat met standaard verhoogde luchtdichtheid voor energie bewust bouwen.
Optioneel met luchtdicht en dampremmende coating (VapourBlock) voor passiefbouw.
Toepasbaar in wanden als structurele uitstijvende bouwplaat, in vloeren met tand-en-groef profiel en in daken als uitstijving of afwerkingsbeplating. Met andere woorden; als je en frame maakt wordt dat pas steviger wanneer je er de platen op bevestigt. De Durelis platen van Unilin zijn dermate constructief dat ze als verstevigende platen in de constructieberekening mogen worden meegenomen.

Eigenschappen bij verwerking - Geen dampscherm nodig bij damp-open bouwen door VapourBlock.
- Vochtwerende beplating.
- Geen zwakke as, bi-directionele sterkte en stijfheid.

Productspecificaties - Stockdiktes: 10,12,13,15,16,18,20,21,22 en 25 mm.
- Leverbaar met rechte boord of met 2- of 4 zijden tand-en-groef.
- Optioneel: TectoFinish/TectoPrime; onmiddellijk wit of schilderbare afgewerkte coating.

Certificaat/label E1, CE, FSC Mic Credit en PEFC.

Productieproces Standaard productieproces voor spaanplaat.
Als grondstof wordt gerecycled hout gebruikt.
De elektrische energie is groene energie afkomstig van een eigen centrale (50% Unilin).
Afvalstromen worden intern gerecycled als grondstof of brandstof.

Verpakkingsmateriaal Blokken in spaanplaat (wegwerp pallets), PET straps en een papieren label.

Effect op GPR score 2.1 Milieuprestatie; 2.2.2 Hout uit duurzaam beheerde bossen; 2.2.3 Herkomst grondstoffen en materialen.

Greenworksscore
Ranking binnen rekeninstrumenten
Greenworks comfort kenmerken
Energietabel

