

GREENWORKS PRODUCTINFORMATIEBLAD



Productnaam	Skantrae SkanFrame deurkozijnset.
Toepassingsgebied	Deuren en Kozijnen; binnendeuren.
Geschikt voor	☒ Nieuwbouw ☒ Woningbouw ☒ Renovatie ☐ Utiliteitsbouw
Materiaal	MDF vlakke- en boardpaneeldeuren en deurkozijnsets.
Samenstelling	Skanboard binnendeuren (SKB) bestaan uit PEFC™ vlakke of paneelgeperste platen, op stijlen en dorpels van grenen PEFC™ randhout. De deuren hebben een honingraat kartonnen vulling. Kozijnen van PEFC™ gelamineerd hout.
Eigenschappen algemeen	Skanboard binnendeuren zijn van hout, vrij van schadelijke stoffen. Kozijnen in deurkozijnsets zijn van gelamineerd foutvrij PEFC™ hout en geschikt voor Nederlandse afbouwsituaties in woningbouw. Mits goed onderhouden is een levenslange levensduur mogelijk.
Eigenschappen bij verwerking	De gebruikte materialen voldoen aan PEFC™ normen. De verwerkbaarheid is makkelijk, simpel en snel doordat af fabriek reeds een grondlak is aangebracht. Onderhoud van het product beperkt zich tot jaarlijkse controle en tijdig onderhoud (ongeveer elke 3-5 jaar, afhankelijk van toepassing, omstandigheden en gebruiksfrequentie) van het schilderwerk van het algehele product.
Productspecificaties	2 verschillende deurmodellen in kozijn afgehangen. De binnendeuren zijn leverbaar in 3 hoogtematen 2015/2115/2315 en breedtematen 530 - 930 mm, afhankelijk van het model. De deuren zijn uit voorraad leverbaar.
Certificaat/label	PEFC™/30-31-056 op deurkozijnsets.
Productieproces	Productie vindt plaats in Europa. Grondstoffen worden bijna geheel in Europa gesourced waarbij duurzaamheid een prominente rol speelt. Tijdens productie worden restproducten hergebruikt voor houtcomponenten. Verpakking tijdens containertransport wordt zoveel mogelijk beperkt om zo min mogelijk afval te verkrijgen. Het kantoor en magazijn van Skantrae te Zevenaar is volgens de laatste eisen gebouwd in 2009.
Verpakkingsmateriaal	PE-krimpfolie verpakking per product, met restafval houten beschermhoekjes dan wel PE-beschermhoekjes en kartonnen u-vormige bescherming om de deurkozijnsets. Zo min mogelijk verpakking maar tegelijkertijd voldoende bescherming biedend is het uitgangspunt.
Effect op GPR score	2.1 Milieuprestatie; 2.2.2 Hout uit duurzaam beheerde bossen; 2.2.3 herkomst grondstoffen en materialen.



Greenworksscore Ranking binnen rekeninstrumenten Greenworks comfort kenmerken Energie label

GREENWORKSSCORE	
Toepassingsgebied: Inbouw, binnenwandopeningen, binnendeuren	
Materiaal: Skantrae SkanFrame Deurkozijnsets	
Duurzame materiaal- en productie eigenschappen	
Hernieuwbare gerecyclede grondstoffen	✱
Afstand herkomst grondstoffen	✱
Duurzame energiebron	✱
Recycling productafval eigen productie	✱
Afstand herkomst product	✱
Bijzondere milieuwinst	✱
Onderhoud tijdens gebruik	✱
Biologisch afbreekbaar	✱
Herbruikbaarheid ongewijzigd eindproduct	✱
Recyclebaarheid	✱
De scores zijn onderling te vergelijken met branchegeleijk materialen uit hetzelfde toepassingsgebied. (Scores: ✱=volledig, ✱=deels, =nhi)	



RANKING BINNEN REKENINSTRUMENTEN	
Milieubelasting materiaal binnen toepassingsgebied in Euro's (€)*	
Materiaal: Binnendeur, honingraat geschilderd NBvT	
Bouwdeel	
Inbouw	€ 3.24
Toepassingsgebied	
Inbouw, binnenwandopeningen, binnendeuren	
€ 13.82	€ 1.27
Score binnen de rekeninstrumenten module 'Milieu'	
*Gebaseerd op de Nationale Milieudatabase v.2.2.	
Euro per eenheid product over de gehele levensduur van een gebouw (woningen 75 jaar, kantoren 50 jaar)	

GREENWORKS COMFORT KENMERKEN	
Product: Skantrae SkanFrame deurkozijnset	
Kenmerken m.b.t. comfort	
Thermisch	
Geluid	
Visueel	
Luchtkwaliteit	✓ BREEAM-NL HEA-9
Economisch	✓ BREEAM-NL MAT-1 MAT-5
✓ Dit product levert een bijdrage aan een comfortabel gebouw.	
BREEAM-NL Dit product voldoet aan één of meerdere BREEAM-NL credits.	
De som en de juiste applicatie van de toegepaste producten en systemen bepalen de uiteindelijke duurzaamheid van een gebouw.	