

GREENWORKS PRODUCTINFORMATIEBLAD



Productnaam	Elephant hardhouten binnendeurkozijnen.
Toepassingsgebied	Deuren en Kozijnen; houten kozijnen.
Geschikt voor	☒ Nieuwbouw ☒ Woningbouw ☒ Renovatie ☒ Utiliteitsbouw
Materiaal	Hardhout (mixed species).
Samenstelling	Gevingerlast gelamineerd hardhout met watergedragen 2 laags 60mu grondverfsysteem.
Eigenschappen algemeen	Het kozijn is onderhoudsarm, heeft een zeer lange levensduur en is zeer duurzaam. Het hout komt uit verantwoord beheerde bossen en het productieproces zorgt voor een hoge kwaliteit en optimaal gebruik van het hout.
Eigenschappen bij verwerking	Eenvoudige verwerking en bewerking, stabiel, nauwelijks werkend, onderhoudsarm. Als houten kozijn flexibel inzetbaar en in combinatie met FSC®-gecertificeerde koplatten en chambranten in iedere willekeurige stijl en sfeer af te werken.
Productspecificaties	Montage binnendeurkozijn voor wanddikte 70 en 90 mm, in ruwbouw en afbouwfase te verwerken. Kan gemonteerd geleverd worden, voorzien van noodzakelijke bewerkingen op maat gemaakt, eventueel compleet met afgehangen deur. In ruwbouwfase afdekken en beschermen tegen vocht.
Certificaat/label	FSC® C020544.
Productieproces	Foutvrije delen worden gevingerlast en vervolgens verlijmd tot de gewenste afmetingen. Daarna worden de stijlen en bovendorpels voorgeschaafd, de verbindingen gefreesd en het profiel geschaafd.
Verpakkingsmateriaal	LD PE krimpfolie; wordt gescheiden ingezameld en gerecycled.
Effect op GPR score	2.1 Milieuprestatie; 2.2.2 Hout uit duurzaam beheerde bossen; 2.2.3 herkomst grondstoffen en materialen.
Greenworksscore Ranking binnen rekeninstrumenten Greenworks comfort kenmerken Energie label	

