

GREENWORKS PRODUCTINFORMATIEBLAD

**GREEN
works**
SUSTAINABLE BUILDING SOLUTIONS

Productnaam PCI Periplan Extra.

Toepassingsgebied Mortels; kant en klaar.

Geschikt voor ☒ Nieuwbouw ☒ Woningbouw
☒ Renovatie ☒ Utiliteitsbouw

Materiaal Cementen met toeslagmiddelen.

Samenstelling Zand, cement en vulstoffen.

Eigenschappen algemeen Vezelversterkte egalisatiemortel, vooral geschikt op bijvoorbeeld houten vloeren. Vermindert scheurvorming en geschikt voor binnenruimtes. Om cementhoudende vloeren, spaanplaat, houten vloeren, bestaand tegelwerk en gemengde ondergronden te egaliseren voordat tegels, parket of andere vloerafwerkingen worden aangebracht. Geschikt voor vloerverwarming en als vul/gietmortel voor warmwaterverwarming.

Eigenschappen bij verwerking Stofarm, dus bijna geen stof bij het legen van de zak en het aanmaken en mengen van de egalisatiemortel. Goede vloeï bij de verdeling van de aangemaakte mortel. Laagdikte: van 3 tot 60 mm. Op hout minimaal 10 mm. De verwerkingstijd bedraagt 30 minuten. Beloopbaar na 3 uur. Tegels lijmen na ca. 1 dag. Parket kan na ca. 7 dagen worden aangebracht (afhankelijk van restvochtpercentage).

Productspecificaties Zeer emissiearm. Stofarm. Vezelversterkt. Snelle uitharding.

Certificaat/label GEV-Emicode EC1 Plus.

Productieproces PCI gebruikt voor meer dan 90% grondstoffen die uit Duitsland of omliggende landen komen, dus niet ver getransporteerd worden. Afval dat bij de productie overblijft, wordt daarna weer gebruikt bij een volgende productiecyclus. De kwaliteit van de verpakkingen is verhoogd en recepturen zijn aangepast zodat producten langer houdbaar zijn en minder vaak tijdens de opslag bij de klant de houdbaarheidsdatum overschrijden. PCI gebruikt stroom die voor 84% uit hernieuwbare bronnen komt.

Verpakkingsmateriaal Zak van papier.

Effect op GPR score 2.1 Milieuprestatie; 3.2.4 Luchtkwaliteit; uitstoot schadelijke stoffen uit materialen.

Greenworksscore
Ranking binnen rekeninstrumenten
Greenworks comfort kenmerken
Energie label

