

Productnaam	Brander Tango.
Toepassingsgebied	Natte afbouw; pleisters.
Geschikt voor	<input checked="" type="checkbox"/> Nieuwbouw <input checked="" type="checkbox"/> Woningbouw <input checked="" type="checkbox"/> Renovatie <input checked="" type="checkbox"/> Utiliteitsbouw
Materiaal	Sierpleister op basis van kunstharisdispersie.
Samenstelling	Pigmenten, water, bindmiddel en overige toevoegingen.



Eigenschappen algemeen
Hoogwaardige sierpleister met een fraaie egale en gesloten structuur. Stootvast, uitstekend reinigbaar, hoge witheid, gebruiksklaar en hoog rendement. Geschikt voor het decoratief afwerken van wanden en plafonds in de woning- en utiliteitsbouw. En het versterken van relatief kwetsbare ondergronden.

Eigenschappen bij verwerking
Geschikt voor het decoratief afwerken van wanden en plafonds in zowel woning- als utiliteitsbouw. Gemakkelijk te verwerken, hoge witheid, hoog rendement, kras-, slag- en stootvast.

Productspecificaties
Leverbaar in wit, lichte kleuren en donkere kleuren. Verkrijgbaar in de korrelgroottes 0,9, 1,2, 1,5, 2,0 en 3,0 mm.

Certificaat/label
DUBOkeur en ISO 14000.

Productieproces
De productie vindt lokaal in Nederland plaats met grondstoffen uit Europa. Brander produceert haar producten in grote batches om gelijkblijvende kwaliteit te garanderen. PPG fabrieken zijn uiterst efficiënt en opereren geheel volgens de laatste wetgeving en/of strenge PPG normen met betrekking tot veiligheid en duurzaamheid. Transport (intern) is geoptimaliseerd en tot een mogelijk minimum gereduceerd.

Verpakkingsmateriaal
Product verpakt in emmer van 15 kg.

Effect op GPR score
2.1 Milieuprestatie gebouw; 3.2.4. Uitstoot schadelijke stoffen uit materialen.

Greenworksscore
Ranking binnen rekeninstrumenten
Greenworks comfort kenmerken
Energie label

