

GREENWORKS PRODUCTINFORMATIEBLAD

GREEN
WORKS
SUSTAINABLE BUILDING SOLUTIONS

Productnaam	Elephant FSC® hardhouten binnendeurkozijnen.
Toepassingsgebied	Deuren en Kozijnen; houten kozijnen.
Geschikt voor	<input checked="" type="checkbox"/> Nieuwbouw <input checked="" type="checkbox"/> Woningbouw <input checked="" type="checkbox"/> Renovatie <input checked="" type="checkbox"/> Utiliteitsbouw
Materiaal	Hardhout (mixed species).
Samenstelling	Gevingerlast gelamineerd hardhout met watergedragen 2 laags 60mu grondverfsysteem.



Eigenschappen algemeen Het kozijn is onderhoudsarm, heeft een zeer lange levensduur en is zeer duurzaam. Het hout komt uit FSC® beheerde bossen en het productieproces zorgt voor een hoge kwaliteit en optimaal gebruik van het hout.

Eigenschappen bij verwerking Eenvoudige verwerking en bewerking, stabiel, nauwelijks werkend, onderhoudsarm. Als houten kozijn flexibel inzetbaar en in combinatie met FSC® gecertificeerde koplatten en chambranten in iedere willekeurige stijl en sfeer af te werken.

Productspecificaties Montage binnendeurkozijn voor wanddikte 70 en 90 mm, in ruwbouw en afbouw fase te verwerken. Kan gemonteerd geleverd worden, voorzien van noodzakelijke bewerkingen op maat gemaakt, eventueel compleet met afgehangen deur. In ruwbouwfase afdekken en beschermen tegen vocht.

Certificaat/label FSC® C020544.

Productieproces Foutvrije delen worden gevingerlast en vervolgens verlijmd tot de gewenste afmetingen. Daarna worden de stijlen en bovendorpels voorgeschaafd, de verbindingen gefreesd en het profiel geschaafd.

Verpakkingsmateriaal LD PE krimpfolie; wordt gescheiden ingezameld en gerecycled.

Effect op GPR score 2.1 Milieuprestatie gebouw; 2.2.2 Hergebruik producten; 2.2.3 Circulaire materialen; 2.2.4 Hout uit duurzaam beheerde bossen.

Greenworksscore
Ranking binnen rekeninstrumenten
Greenworks comfort kenmerken
Energie label

