

# GREENWORKS PRODUCTINFORMATIEBLAD

**GREENWORKS**  
SUSTAINABLE BUILDING SOLUTIONS

**Productnaam** Eternit Equitone.

**Toepassingsgebied** Buitengevel; gevelbekleding.

**Geschikt voor**  Nieuwbouw  Woningbouw  
 Renovatie  Utiliteitsbouw

**Materiaal** Vezelcement.

**Samenstelling** Portland cement, minerale vulstoffen, natuurlijke organische versterkingsvezels en toeslagstoffen.

**Eigenschappen algemeen** Brandveilig.  
Geluidsisolierend.  
Bestendig tegen uiteenlopende temperaturen.  
Waterbestendig.  
Bestendig tegen vele levende organismen (schimmels, bacteriën, insecten, ongedierte, etc.).  
Bestendig tegen vele chemicaliën en milieuvriendelijk.

**Eigenschappen bij verwerking** Voor het bekleden van geventileerde gevels, topgevels en geveldelen, dakranden, oversteken, dakkapellen en gevels van bijgebouwen voor zowel nieuwbouw als renovatie.  
Tevens is Equitone ook te gebruiken als plaatmateriaal voor plafond of interieur.

**Productspecificaties** EQUITONE [linea], EQUITONE [tectiva], EQUITONE [natura], EQUITONE [natura] met PRO afwerking, EQUITONE [pictura] en EQUITONE [textura].  
Afm. varieert volgens type +/- 2.500 x 1.250 mm of +/- 3.100 x 1.250 mm.  
Brandreactieklasse : A2,s1-d0.

**Certificaat/label** LCA - EPD - ISO 14001 - ISO 9001 - OHSAS 18001.

**Productieproces** Er wordt gebruik gemaakt van groene stroom en aardgas.  
Alle productieafval wordt intern of extern gerecycled.  
Energieprestaties voldoen ruimschoots aan de gestelde eisen.  
Volledige zuivering van bedrijfsafvalwater.

**Verpakkingsmateriaal** Houten pallets met statiegeld en terugnameplicht, eenvoudige kartonnen bescherming.  
Lid van VAL -I-PAC.

**Effect op GPR score** 2.1 Milieuprestatie gebouw; 2.2.3 Circulaire bouwmaterialen.

**Greenworksscore**  
Ranking binnen rekeninstrumenten  
Greenworks comfort kenmerken  
EnergieLabel

