

# GREENWORKS PRODUCTINFORMATIEBLAD

**GREENWORKS**  
SUSTAINABLE BUILDING SOLUTIONS

**Productnaam** Eternit Cedral.

**Toepassingsgebied** Buitengevel; gevelbekleding.

**Geschikt voor**  Nieuwbouw  Woningbouw  
 Renovatie  Utiliteitsbouw

**Materiaal** Vezelcement.

**Samenstelling** Portland cement, minerale vulstoffen, natuurlijke organische versterkingsvezels, toeslagstoffen en watergedragen acrylaatdispersie op beeldzijde.

**Eigenschappen algemeen** Brandveilig.  
Geluidsisolierend.  
Bestendig tegen uiteenlopende temperaturen.  
Waterbestendig.  
Bestendig tegen vele levende organismen (schimmels, bacteriën, insecten, ongedierte, etc.).  
Bestendig tegen vele chemicaliën en milieuvriendelijk.

**Eigenschappen bij verwerking** Geventileerde voorhanggevels.  
Gemakkelijk te plaatsen.  
Onderhoudsvriendelijk.  
Tijdloos mooi.

**Productspecificaties** 2 afwerkingen: WOOD (houtnerf) en SMOOTH (licht gestructureerd) afm. 190 x 3.600 mm, dikte 10 mm.  
Brandreactieklasse : A2,s1-d0.  
Densiteit : 1300 kg/m<sup>3</sup>.

**Certificaat/label** LCA - EPD - ISO 14001 - ISO 9001 - OHSAS 18001

**Productieproces** Er wordt gebruikt gemaakt van groene stroom en aardgas.  
Alle productieafval wordt intern of extern gerecycled.  
Energieprestaties voldoen ruimschoots aan de gestelde eisen.  
Volledige zuivering van bedrijfsafvalwater.

**Verpakkingsmateriaal** Houten pallets met statiegeld en terugnameplicht, eenvoudige kartonnen bescherming en dunne plasticfolie als bescherming van de coating. Verder is Eternit Lid van VAL-I-PAC.

**Effect op GPR score** 2.1 Milieuprestatie gebouw; 2.2.3 Circulaire materialen.

**Greenworksscore**  
Ranking binnen rekeninstrumenten  
Greenworks comfort kenmerken  
Energie label

