

GREENWORKS PRODUCTINFORMATIEBLAD

Productnaam	Eternit Eter-Board HD.
Toepassingsgebied	Buitengevel; gevelbekleding.
Geschikt voor	<input checked="" type="checkbox"/> Nieuwbouw <input checked="" type="checkbox"/> Woningbouw <input checked="" type="checkbox"/> Renovatie <input checked="" type="checkbox"/> Utiliteitsbouw
Materiaal	Vezelcement.
Samenstelling	Portland cement, minerale vulstoffen, organische versterkingsvezels en toeslagstoffen.
Eigenschappen algemeen	Brandveilig. Geluidsisolerend. Bestendig tegen uiteenlopende temperaturen. Waterbestendig. Bestendig tegen vele levende organismen (schimmels, bacteriën, insecten, ongedierte, etc.). Bestendig tegen vele chemicaliën en milieuvriendelijk.
Eigenschappen bij verwerking	Industrieel: verloren bekisting, bescherming van geïsoleerde fundering (kantplank), sandwichpaneel, kabelgoot, montageplaat utiliteiten, ovenplaat, compartimentering waterzuivering, vloerluis, putdeksel, tafelwerkblad, raamtablet binnen, legplank en plint. Agrarisch: tussenschotten, voederbakken, kweektafelbodems en tuinafboording.
Productspecificaties	Afm. 1.220 x 2.500 mm gekantrecht en 1.240 x 2.520 mm ongekantrecht. Verschillende diktes: 6 mm / 8 mm / 10 mm / 12 mm / 15 mm / 18 mm. Brandreactieklasse : A2,s1-d0. Densiteit : 1550 kg/m ³ .
Certificaat/label	LCA - EPD - ISO 14001 - ISO 9001 - OHSAS 18001.
Productieproces	Er wordt gebruik gemaakt van groene stroom en aardgas. Alle productieafval wordt intern of extern gerecycled. Energieprestaties voldoen ruimschoots aan de gestelde eisen. Volledige zuivering van bedrijfsafvalwater.
Verpakkingsmateriaal	Houten pallets met statiegeld en terugnameplicht, eenvoudige kartonnen bescherming. Lid van VAL-I-PAC.
Effect op GPR score	2.1 Milieuprestatie gebouw; 2.2.3 Circulaire materialen.
Greenworksscore Ranking binnen rekeninstrumenten Greenworks comfort kenmerken EnergieLabel	

