

GREENWORKS PRODUCTINFORMATIEBLAD

Productnaam	Inncempro® houtvezelcement plaatmateriaal.
Toepassingsgebied	Buitengevel; gevelbekleding.
Geschikt voor	<input checked="" type="checkbox"/> Nieuwbouw <input checked="" type="checkbox"/> Woningbouw <input checked="" type="checkbox"/> Renovatie <input checked="" type="checkbox"/> Utiliteitsbouw
Materiaal	Houtvezelcement.
Samenstelling	63% houtvezels, 25% portland cement, 10% water en 2% hydratatie additieven.



Eigenschappen algemeen	<p>Inncempro® houtvezelcement plaat is:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Te gebruiken voor functionele en/of esthetische bekleding van gevel, balkon, vloer, wand, dak en plafond. • Weerbestendig en vorstbestendig. • Asbest- en formaldehyde vrij. • Ecologisch en milieuvriendelijk. • Brandwerend (A2-S1,d0). • Hygiënisch en geluidwerend. • Bestand tegen vele levende organismen (fungus, insecten, ongedierte, etc.). • Rot- en schimmelvrij en delamineert niet.
-------------------------------	--

Eigenschappen bij verwerking	<p>Eenvoudig te bewerken met regulier gereedschap. Eenvoudig te monteren in al zijn toepassingen. Voordelen van een geventileerde gevel indien als zodanig toegepast. Onderhoudsarm indien esthetisch toegepast. Onderhoudsvrij indien niet-esthetisch toegepast en multifunctioneel inzetbaar.</p>
-------------------------------------	---

Productspecificaties	<p>Productiemaat: 3350x1250 mm en leverbaar als maatwerk. Dikte: 8 mm tot en met 32 mm en 34 mm t/m 40 mm op aanvraag. De uitvoering bepaalt de dikte waaruit gekozen kan worden. Diverse uitvoeringen verkrijgbaar. Keuze uit 3 oppervlaktestructuren en machinale bewerkingen (veer/groef, inkepingen, perforaties, etc.).</p>
-----------------------------	---

Certificaat/label	CE, PEFC™/30-32-794, ISO 9001, EPD (volgens ISO 14025 en EN 15804).
--------------------------	---

Productieproces	<p>Het productieproces is uiteen te zetten in een 8-tal stappen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hout versplinteren naar vezels • Mixen van de samenstelling • Opbouwen tot plaatformaat en plaatdikte • Persen en uitharden • Rijpen en drogen op maat zagen • Opslag • Verzenden naar Inncempro. <p>Het hout ten behoeve van de productie komt uit PEFC™ gecertificeerde bossen.</p>
------------------------	--

Verpakkingsmateriaal	Houten (sparrenhout) wegwerp pallets. PE-transportfolie + PE-palletband.
-----------------------------	---

Effect op GPR score	2.1 Milieuprestatie gebouw; 2.2.3 Circulaire materialen.
----------------------------	--

Greenworksscore
 Ranking binnen rekeninstrumenten
 Greenworks comfort kenmerken
 Energielabel

