

GREENWORKS PRODUCTINFORMATIEBLAD

GREEN
WORKS
SUSTAINABLE BUILDING SOLUTIONS

Productnaam LACOMET FL aluminium bladloodvervanger.

Toepassingsgebied Daken; daktoebehoren.

Geschikt voor Nieuwbouw Woningbouw
 Renovatie Utiliteitsbouw

Materiaal Gelamineerd aluminium.

Samenstelling Twee lagen op kleur gelakt, corrosiebestendig, ongeleerd aluminium met een inlage van vezel versterkt composiet.

Eigenschappen algemeen LACOMET FL is niet giftig en ca. 17 keer lichter dan conventioneel bladlood code 18. Het product is maar 0,6 mm dik en bestaat dus uit relatief geringe hoeveelheden materiaal. Het kunststof is inert en het aluminium is band gelakt, niet gelegeerd, dus zuiver aluminium. LACOMET FL is herbruikbaar en recyclebaar.

Eigenschappen bij verwerking LACOMET FL wordt toegepast voor welhaast elke denkbare vorm van waterkerende bekleding in de nieuwbouw, renovatie projecten en vervanging van conventioneel bladlood. Het product is niet giftig, is corrosiebestendig en er is geen risico op uitlozing.

Productspecificaties Rollengtes van 10 meter.
Breedtes: 100, 150, 250, 330, 400, 500, 600 en 1000 mm.

Certificaat/label

Productieproces Productieproces maakt gedeeltelijk gebruik van duurzame energie. Het lamineren van de LACOMET FL grondstoffen geschiedt vol automatisch waarbij de kwaliteit van het eindproduct gewaarborgd is en afval/uitval van grondstoffen minimaal is.

Verpakkingsmateriaal Rol verpakt in dunne recyclebare krimpfolie. Op verzoek ook zonder krimpfolie leverbaar.

Effect op GPR score 2.1 Milieuprestatie gebouw.

Greenworksscore
Ranking binnen rekeninstrumenten
Greenworks comfort kenmerken
Energie label

