

GREENWORKS PRODUCTINFORMATIEBLAD

**GREEN
WORKS**
SUSTAINABLE BUILDING SOLUTIONS

Productnaam	Agnes One-Step.
Toepassingsgebied	Droge afbouw; plafondsysteem.
Geschikt voor	<input checked="" type="checkbox"/> Nieuwbouw <input checked="" type="checkbox"/> Woningbouw <input checked="" type="checkbox"/> Renovatie <input checked="" type="checkbox"/> Utiliteitsbouw
Materiaal	Spaanplaat P2 met PEFC™-keurmerk.



Samenstelling Spaanplaat P2 met PEFC™-keurmerk voorzien van hoogwaardige decorfolie.

Eigenschappen algemeen Kant & klare wand- en plafondpanelen: opgebouwd uit spaanplaat P2 met PEFC™-keurmerk voorzien van hoogwaardige decorfolie. Randen; plafond: rondom tong & groef, wand: uitsluitend langszijde. Uitvoeringen standaard, vochtwerend (V313), brandwerend (FR). Kleurechtheid 7 (= uitstekend, schaal 1-8) volgens testmethode SIS650058. Diverse structuren en dessins leverbaar.

Eigenschappen bij verwerking

- Ruime keuze in decoren.
- Met tong en groef verbinding en onzichtbaar bevestigd
- Panelen zijn droog en schoon te plaatsen.
- Geen schilder- of stucwerk.
- De wand- & plafondpanelen zijn na plaatsing direct fraai afgewerkt.

Productspecificaties Afmeting: werkend: 60 x 120 cm, Bruto: 62 x 122 cm. Dikte: 12 mm. Gewicht: ca. 7,8 kg/m² (6 kg per plafondpaneel). Formaldehyde emissie Klasse E1. Brandvoortplanting: standaard uitvoering klasse 4 (NEN 6065/6066) TNO getest Agnes One-Step FR 30 minuten brandwerend volgens NEN 6069 TNO rapport 2005-CVB-R. Kleurechtheid 7 (= uitstekend, schaal 1-8) volgens testmethode SIS650058.

Certificaat/label CE-gecertificeerd. PEFC™/30-31-104-gecertificeerd. REACH verklaring.

Productieproces Forestia waartoe Agnes One-Step behoort is continu bezig met het ontwikkelen van producten en/of concepten die geschikt zijn voor duurzame bouw. Bij de productie van Agnes One-Step wordt optimaal gebruik gemaakt van alle reststoffen die ontstaan tijdens het productieproces. Deze worden onder meer gebruikt voor het opwekken van energie.

Verpakkingsmateriaal Agnes plafondpanelen worden verpakt in PEFC™-gecertificeerde verpakkingsmaterialen.

Effect op GPR score 2.2.2 Hergebruik producten; 2.2.3 Circulaire materialen; 2.2.4 Hout uit duurzaam beheerde bossen.

Greenworksscore
Ranking binnen rekeninstrumenten
Greenworks comfort kenmerken
Energie label

