

GREENWORKS PRODUCTINFORMATIEBLAD

GREEN
WORKS
SUSTAINABLE BUILDING SOLUTIONS

Productnaam Fibo Trespo.

Toepassingsgebied Droge afbouw; decorpanelen.

Geschikt voor Nieuwbouw Woningbouw
 Renovatie Utiliteitsbouw

Materiaal Watervast verlijmd berken multiplex met PEFC™-keurmerk 9 mm, 7-laags opbouw.

Samenstelling Watervast verlijmd berken multiplex met PEFC™-keurmerk 9 mm, 7-laags opbouw. 100% waterbestendige HPL toplaag en backing (1,2 mm), waarbij de voorzijde is voorzien van een luxe tegelmotief in diverse formaten en dessins.

Eigenschappen algemeen Kant & klare wandpanelen: opgebouwd uit 7-laags fineerlagen PEFC™-berken multiplex, watervast verlijmd. De panelen hebben een 100% waterbestendige HPL toplaag en backing (1,2 mm). Panelen zijn krasbestendig en hebben aqualock (langzijden). Afgeschuinde kanten (25° boven- en onderzijde). CE gecertificeerd. Uitgebreid assortiment met diverse tegelformaten en dessins. 15 jaar productgarantie. Hypoallergeen: ongevoelig voor schimmels, weinig tot géén vuil aanhechting mogelijk op voegen (deze zijn glad).

Eigenschappen bij verwerking

- Ruime keuze in decoren
- Direct over bestaand tegelwerk te plaatsen.
- Panelen zijn droog en schoon te plaatsen, onderhoudsvriendelijk en hypoallergeen
- Met tong en groef verbinding.
- Voegen zijn – in tegenstelling tot traditioneel tegelwerk- volkomen glad, waardoor er minder snel vuil of schimmel aan hecht.

Productspecificaties Afmeting: 302/240 x 60 cm (werkend), 240 x 62 cm (bruto). Dikte: 10,2 mm. Gewicht: ca. 11,5 kg per paneel. Formaldehyde emissie Klasse E1. Brandweerstand Volgens EN 1350101 Ds1.d0. Getest volgens EN 4381 en EN 438.

Certificaat/label ISO 9001 gecertificeerd, CE gecertificeerd, PEFC™/30-31-104-gecertificeerd (basismateriaal), REACH verklaring, Noric Ecolabel en EMAS.

Productieproces FSN Capital waartoe Fibo Trespo behoort is continu bezig met het ontwikkelen van producten en/of concepten, die geschikt zijn voor duurzame bouw. Bij de productie van Fibo Trespo wordt optimaal gebruik gemaakt van alle reststoffen die ontstaan tijdens het productieproces.

Verpakkingsmateriaal Verpakt per 2 panelen, voorzien van krimpfolie en leaflet.

Effect op GPR score 2.2.2 Hergebruik producten; 2.2.3 Circulaire materialen; 2.2.4 Hout uit duurzaam beheerd bossen.

Greenworksscore
Ranking binnen rekeninstrumenten
Greenworks comfort kenmerken
Energietabel

