

GREENWORKS PRODUCTINFORMATIEBLAD

GREENWORKS
SUSTAINABLE BUILDING SOLUTIONS

Productnaam Skantrae Essence houten paneeldeuren.

Toepassingsgebied Deuren en Kozijnen; binnendeuren.

Geschikt voor Nieuwbouw Woningbouw
 Renovatie Utiliteitsbouw

Materiaal Houten paneeldeur met grenen kern en MDF toplaag en MDF panelen.

Samenstelling Skantrae Essence binnendeuren bestaan uit FSC® Braziliaans grenen houten kernmateriaal met FSC® MDF toplaag op stijlen en dorpels. FSC® mixed sources 70%.

Eigenschappen algemeen Skantrae Essence binnendeuren zijn van hout. De deuren zijn vrij van schadelijke stoffen. De binnendeuren zijn bedoeld voor gebruik in standaard Nederlandse kozijnsystemen in staal en hout en uit voorraad in stomp en opdek leverbaar. Dit houten product is recyclebaar en herbruikbaar. Mits goed onderhouden is een levenslange levensduur mogelijk.

Eigenschappen bij verwerking de verwerkbaarheid is makkelijk, simpel en snel doordat af fabriek reeds een grondlak op watergedragen basis is aangebracht. Het onderhoud van het product beperkt zich tot jaarlijkse controle van het beglazingsstelsel en tijdig onderhoud (ongeveer elke 3-5 jaar, afhankelijk van toepassing, omstandigheden en gebruiksfrequentie) van het schilderwerk van het algehele product.

Productspecificaties Skantrae Essence binnendeuren zijn er in 12 verschillende modellen in stomp en opdek. De binnendeuren zijn leverbaar in 3 hoogtematen 2015 / 2115 / 2315 mm en breedtematen 630 - 930 mm en uit voorraad leverbaar.

Certificaat/label FSC® C017878.

Productieproces De productie vindt plaats in Indonesië. Grondstoffen worden wereldwijd gesourced waarbij duurzaamheid een prominente rol speelt. Tijdens productie worden rest- en afvalstoffen, namelijk houtsnippers, gebruikt voor verwarming van de droogovens en de pers. Verpakking tijdens containertransport wordt zoveel mogelijk beperkt om afval te beperken maar tegelijkertijd voldoende bescherming te bieden. Jaarlijks brengt Skantrae een MVO-jaarverslag uit op: mvo.skantrae.com.

Verpakkingsmateriaal Verpakking per product bestaat uit PE-krimpfolie verpakking en restafval houten beschermhoekejes dan wel PE-beschermhoekejes. Er is ook hier rekening gehouden met zo min mogelijk verpakking maar tegelijkertijd voldoende bescherming biedend.

Effect op GPR score 2.1 Milieuprestatie gebouw; 2.2.2 Hergebruik producten; 2.2.3 Circulaire materialen; 2.2.4 Hout uit duurzaam beheerde bossen.

Greenworksscore
Ranking binnen rekeninstrumenten
Greenworks comfort kenmerken
Energie label

