

GREENWORKS PRODUCTINFORMATIEBLAD

**GREEN
works**
SUSTAINABLE BUILDING SOLUTIONS

Productnaam	Koramic VHV.
Toepassingsgebied	Daken; dakpannen.
Geschikt voor	☒ Nieuwbouw ☒ Woningbouw ☒ Renovatie ☒ Utiliteitsbouw
Materiaal	Keramische dakpan.
Samenstelling	De Koramic VHV keramische dakpan bestaat voor > 98 % uit herwinbare rivierklei en < 2 % vormzand.
Eigenschappen algemeen	De Koramic VHV is vrij van schadelijke stoffen, herbruikbaar en volledig recyclebaar (keramische vulstof of granulaat). De empirische levensduur bedraagt meer dan 150 jaar. De Koramic VHV is een variabel verwerkbaar en uiterst breed toepasbare keramische dakpan. Passend binnen gangbare en duurzame bouwconcepten (bijvoorbeeld flexibel, demontabel, Cradle to Cradle, klimaatneutraal en passiefhuis). Door de dekkende werkende breedte van 218 mm en de variabele latafstand is de Koramic VHV ook bijzonder geschikt voor renovatieprojecten. De Koramic VHV kan worden toegepast als dakbedekking op hellende daken en als gevelbekleding.
Eigenschappen bij verwerking	De Koramic VHV is een variabel verwerkbaar keramische dakpan. De Koramic VHV dakpan is onderhoudsvrij. Oude dakpannen kunnen eenvoudig vervangen worden, door de variabele latafstand geen slijp- of zaagwerk.
Productspecificaties	De Koramic VHV heeft een afmeting van 261 x 371 mm en is geschikt voor een latafstand tussen 288-308 mm. De dekkende breedte is 218 mm, aantal dakpannen per m2 dakvlak varieert tussen 14,9 - 15,9 stuks. De Koramic VHV dakpan is opgenomen in de Nationale Milieudatabase. Verder is de Koramic VHV dakpan leverbaar in natuurrood+, engobe, gesmoord en verglaasd.
Certificaat/label	ISO 9001, ISO 14001, KOMO productcertificaat en DUBOkeur.
Productieproces	Zowel de Koramic VHV dakpannen als de hulpstukken worden geproduceerd in moderne productielocaties die gebruik maken van state-of-the-art- productiemethodieken zoals moderne energiezuinige tunnelovens. 100% hergebruik productieafval. Volledig gesloten watercircuit, volledig hergebruik halffabrikanten. Hernieuwbare energie door eigen solarpark voor de opwekking van groene stroom op de dakpanlocatie.
Verpakkingsmateriaal	Houten pallet en afbreekbare folie.
Effect op GPR score	2.1 Milieuprestatie gebouw; 2.2.2 Hergebruik producten; 2.2.3 Circulaire materialen 2.2.6 Bouwmethode afgestemd op meerde cycli.
Greenworksscore Ranking binnen rekeninstrumenten Greenworks comfort kenmerken Energietabel	

