

# GREENWORKS PRODUCTINFORMATIEBLAD

**GREENWORKS**  
SUSTAINABLE BUILDING SOLUTIONS

<b>Productnaam</b>	Weekamp massief houten buitendeur.
<b>Toepassingsgebied</b>	Deuren en Kozijnen; buitendeuren.
<b>Geschikt voor</b>	<input type="checkbox"/> Nieuwbouw <input type="checkbox"/> Woningbouw <input type="checkbox"/> Renovatie <input type="checkbox"/> Utiliteitsbouw
<b>Materiaal</b>	Massief houten buitendeur van Weekamp (Premium) Hardwood - FSC®-certified.
<b>Samenstelling</b>	Houtsoort: Weekamp FSC® Hardwood of FSC Premium Hardwood.



<b>Eigenschappen algemeen</b>	<p>Actief of passief deel in uitwendige scheidingsconstructie (ook inpandig toepasbaar). Vrij van schadelijke stoffen. Recyclebaar (downcycling). Hergebruik mogelijk.</p> <p>Hout is volledig biologisch afbreekbaar (door de hoge natuurlijke duurzaamheid is de afbraaksnelheid afhankelijk van de milieuomstandigheden).</p> <p>De duurzaamheidsklasse van het houtsoort is 1-2 (FSC Premium Hardwood) of 3 (FSC Hardwood), hetgeen de empirische levensduur positief beïnvloedt. Empirische levensduur &gt; 50 jaar. Passend binnen het "duurzaam bouwen". De productie heeft een gunstige effect op de CO2 footprint van de organisatie: de hoofdgrondstof van het product is hout hetgeen een hernieuwbare grondstof is.</p>
-------------------------------	---

<b>Eigenschappen bij verwerking</b>	<p>Gezond product bij productie: geen schade voor mens en milieu.</p> <p>Gezond product bij verwerking: geen schade voor mens en milieu.</p> <p>Gezond product voor binnenmilieu: geen schade voor mens en milieu.</p> <p>Product goed verwerkbaar (bewerkingen aan het product zijn eenvoudig uit te voeren).</p> <p>Onderhoudsfrequentie afhankelijk van oppervlaktebehandeling</p>
-------------------------------------	---

<b>Productspecificaties</b>	<p>FSC® (Premium) Hardwood stapeldorpel deur in de maten 38-54 x 530 -980 x 1500 - 2400 (d x b x h in mm).</p> <p>Gemiddelde warmte weerstand 0,39 m2K/W bij 38 mm.</p> <p>Geluidsdemping 31 dB bij 38 mm.</p>
-----------------------------	--

<b>Certificaat/label</b>	<p>FSC® C015698 voor wat betreft de grondstof hout.</p> <p>KOMO-attest-met-productcertificaat voor houten buitendeuren conform BRL 0803, CE-markering, GND.</p>
--------------------------	---

<b>Productieproces</b>	<p>Winnig grondstof voldoet aan FSC®-regels. Reductie van afval / efficiënte inzet grondstof door vingerlastechnologie.</p> <p>Energie efficiënte productie-omstandigheden door het inbedden van Lean Production in het totale productieproces (geen verspilling door onnodig draaien van machines of onnodig branden van verlichting).</p> <p>Hergebruik afvalstroom voor energiebehoefte door energieopwekking uit organische restmateriaal.</p> <p>Efficiënte omgang met materialen door onder andere vingerlastechnologie en efficiënte waterconsumptie, geen onnodig gebruik van water.</p>
------------------------	--

<b>Verpakkingsmateriaal</b>	<p>Transportpallet recyclebaar en / of biologisch afbreekbaar. Beschermfolies (PE), beschermmateriaal (polystyreen), recyclebare afvalstroom. Recycling van de verpakkingsmaterialen zal aan het eind van de keten georganiseerd moeten worden.</p>
-----------------------------	---

<b>Effect op GPR score</b>	2.1 Milieuprestatie; 2.2.2 Hergebruik producten; 2.2.3 Circulaire materialen; 2.2.4 Hout uit duurzaam beheerde bossen.
----------------------------	--

**Greenworksscore**  
Ranking binnen rekeninstrumenten  
Greenworks comfort kenmerken  
Energie label

