

# GREENWORKS PRODUCTINFORMATIEBLAD

**Productnaam** Ubbink Ubiflex en Ubiflex Ribbel.

**Toepassingsgebied** Daken; daktoebehoren.

**Geschikt voor**  Nieuwbouw  Woningbouw  
 Renovatie  Utiliteitsbouw

**Materiaal** Loodvervanger, aluminiumraster met bitumen.

**Samenstelling** Aluminium strekmetaal, gebed in een bitumineuze compound afgewerkt met een UV stabiele kleurlaag.

**Eigenschappen algemeen**

- Snel verwerkbaar, flexibel, licht in gewicht.
- Duurzaam, levensduur gelijk aan levensduur gebouw, onschadelijk voor mens en milieu, volledig recyclebaar.
- Ongevoelig voor diefstal.
- Voordeliger dan lood en prijsvast.
- Loogt niet uit.
- -Garantietermijn van 10 jaar.

**Eigenschappen bij verwerking**

- Snel verwerkbaar, licht in gewicht (3,5 kg/ m2), lengten van 6 of 12 meter direct verwerkbaar.
- Flexibel materiaal.
- Loogt niet uit.
- Onschadelijk voor mens en milieu tijdens verwerking.
- Minder overlap door langere lengtes.

**Productspecificaties** Leverbaar in kleuren zwart, grijs en natuurrood. Ubiflex Ribbel in zwart. Andere kleuren voorlopig in overleg. Lengte: 6 of 12 meter. Ubiflex Ribbel in 6 meter  
Breedtes zwart: 100/150/200/250/300/400/500/600/1.000 mm. Ubiflex Ribbel in zwart: 250/300 mm.  
Breedtes grijs en rood: 100/200/250/333/500/1.000 mm.

**Certificaat/label** NL-BSB, BBA, ISO 9001:2008.

**Productieproces** Het aluminium strekmetaal wordt afgerold, gebed in een bitumineuze compound, afgestrooid met een kleurlaag. Er worden rollen van 6 of 12 meter geproduceerd waarna ze kunnen worden versneden in de verschillende aangegeven breedtes.

**Verpakkingsmateriaal** Kartonnen doos, recyclebaar.

**Effect op GPR score** 2.1 Milieuprestatie gebouw.

**Greenworksscore**  
Ranking binnen rekeninstrumenten  
Greenworks comfort kenmerken  
Energie label

