

GREENWORKS PRODUCTINFORMATIEBLAD

GREEN
WORKS
SUSTAINABLE BUILDING SOLUTIONS

Productnaam Vloervert met kunststof muurrooster waalformaat en renovatiekoker.

Toepassingsgebied Buitengevel; ventilatie.

Geschikt voor Nieuwbouw Woningbouw
 Renovatie Utiliteitsbouw

Materiaal Polypropyleen (kunststof).

Samenstelling 80% 'virgin' polypropyleen.
20% 'regranulaat' polypropyleen.



VLOERVERT MET MUURROOSTER WF

Eigenschappen algemeen De vloervert is te gebruiken voor nieuwbouw en woningbouw. Losse verlengstukken zijn meestal overbodig. De vloervert is maximaal uitschuifbaar tot 56 cm. In de spouw is de koker flink geminimaliseerd, volgens SBR-details is de open spouwbreedte 3 tot 4 cm.

De renovatiekoker is te gebruiken voor renovatie en woningbouw. De koker is eenvoudig aan te brengen in bestaande muren om de ventilatie in kruipruimtes te verbeteren. Er is geen vaste verbinding tussen pijp en rooster en door het vernieuwde ontwerp biedt de renovatiekoker meer bevestigingsflexibiliteit. Polypropyleen kan volledig gerecycled worden.

Eigenschappen bij verwerking Product zorgt voor een vochtvrije kruipruimte waardoor enerzijds het binnenmilieu beter wordt en anderzijds de constructie minder intensief door vocht wordt aangetast.

Productspecificaties De vloervert is in hoogte en diepte verstelbaar met eventueel gebruik makend van aanvullende hulpstukken; het product kan verwerkt worden in combinatie met ieder type steen vanwege een diversiteit in uitmondingsroosters. De renovatiekoker kan worden toegepast op het moment dat dat kruipruimteventilatie vereist is, d.m.v. het schuin boren van een gat naar de kruipruimte waarin het product toegepast kan worden. De ventilatieoppervlakte van de renovatiekoker is 16,9 m²

Certificaat/label ISO 9001 en MVO niveau 4.

Productieproces Productielocatie maakt gebruik van groene stroom.
Productielocatie beschikt over 400 pv panelen op het dak tbv eigen stroomopwekking.
Productielocatie maakt gebruik van modern spuitgietmachinepark met hoogste energielabel.
Pre-production waste wordt 100% gerecycled.

Verpakkingsmateriaal De vloervert wordt los verkocht. De bulk wordt aangeleverd in recyclebare kartonnen dozen. De renovatiekoker wordt verkocht in krimpfolie.

Effect op GPR score 2.1 Milieuprestatie gebouw.

Greenworksscore
Ranking binnen rekeninstrumenten
Greenworks comfort kenmerken
Energietabel

