

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Productnaam | Theuma metalen kozijn. |
| Toepassingsgebied | Deuren en kozijnen, metalen kozijnen. |
| Geschikt voor | <input checked="" type="checkbox"/> Nieuwbouw <input checked="" type="checkbox"/> Woningbouw <input checked="" type="checkbox"/> Renovatie <input checked="" type="checkbox"/> Utiliteitsbouw |
| Materiaal | Gepoedercoat metaal. |
| Samenstelling | Product bestaat uit staalplaat van 1 à 1.5 mm dikte, voorzien van een poedercoatlaag. |
| Eigenschappen algemeen | <p>Een metalen kozijn kan 100% gerecycleerd worden. De gebruikte poedercoatlaag is solventvrij.</p> <p>Het kozijn kan op elke moment gedemonteerd worden en elders hergebruikt.</p> <p>Het stalen kozijn is opgenomen in de NMD onder categorie 2 met de productcode 31.01.003.</p> <p>Conform het Frans Decreet in verband met emissie in interieur beschikt het metalen kozijn over een A+ classificatie.</p> <p>Verder zijn de kozijnen te verkrijgen in opdek-, stomp of als schuifdeurkozijn in zowel enkel- als dubbeldeurkozijn.</p> <p>Een stalen kozijn kan een positieve bijdrage leveren in een Breeam / Leed project.</p> |
| Eigenschappen bij verwerking | <p>Een metalen binnendeurkozijn vraagt geen onderhoud.</p> <p>Echter voor de technische en/of esthetische levensduur dient er periodiek onderhoud plaats te vinden door bijvoorbeeld het kozijn te reinigen met water en een milde zeep</p> |
| Productspecificaties | <p>Stalen binnendeurkozijnen zijn verkrijgbaar in de hoogtes tot 2995 mm, in muurdiktes van 70 mm tot 390 mm en in deurbreedtes tot 1500 mm.</p> <p>De kozijnen zijn leverbaar in verschillende functionele klassen: brand-, geluid-, inbraak- en rookwerend.</p> |
| Certificaat/label | Kozijn wordt geproduceerd in een ISO 9001, ISO 14001- en KOMO - gecertificeerd bedrijf. Het gebruikte poederlak beschikt over een SMART platinum certificaat. |
| Productieproces | Het metaalafval dat vrijkomt tijdens het productieproces wordt 100% extern gerecycleerd. |
| Verpakkingsmateriaal | In functie van het type kozijn kan dit verpakt worden in een PVC krimpverpakking of een kartonnen doos met EPS-beschermstukken. |
| Effect op GPR score | 2.1 Milieuprestatie; 2.2.4 Bouwmethode, afgestemd op meerdere cycli; 5.2.4 Aanpasbare elementen. |
| Greenworksscore Ranking binnen rekeninstrumenten Greenworks comfort kenmerken Energie-label | |

