

GREENWORKS PRODUCTINFORMATIEBLAD

**GREEN
works**
SUSTAINABLE BUILDING SOLUTIONS

Productnaam Eternit Eter-Backer HD.

Toepassingsgebied Buitengevel; gevelbekleding.

Geschikt voor ☒ Nieuwbouw ☒ Woningbouw
☒ Renovatie ☒ Utiliteitsbouw

Materiaal Vezelcement.

Samenstelling Portland cement, minerale vulstoffen, organische versterkingsvezels en toeslagstoffen.

Eigenschappen algemeen Brandveilig.
Geluidsisolerend.
Bestendig tegen uiteenlopende temperaturen.
Waterbestendig.
Bestendig tegen vele levende organismen (schimmels, bacteriën, insecten, ongedierte, etc.).
Bestendig tegen vele chemicaliën en milieuvriendelijk.

Eigenschappen bij verwerking Steunplaat voor steenstrips.
Geschikt voor gevel en plafond.

Productspecificaties Afm. 2.500 x 1.200 mm, dikte 8 mm en 12 mm.
Brandreactieklasse : A2,s1-d0.
Densiteit : 1580 kg/m³.

Certificaat/label LCA - EPD - ISO 14001 - ISO 9001 - OHSAS 18001.

Productieproces Er wordt gebruikt gemaakt van groene stroom en aardgas.
Alle productieafval wordt intern of extern gerecycleerd.
Energieprestaties voldoen ruimschoots aan de gestelde eisen.
Volledige zuivering van bedrijfsafvalwater.

Verpakkingsmateriaal Houten pallets met statiegeld en terugnameplicht, eenvoudige kartonnen bescherming.
Lid van VAL-I-PAC.

Effect op GPR score 2.1 Milieuprestatie gebouw; 2.2.3 Circulaire materialen.

Greenworksscore
Ranking binnen rekeninstrumenten
Greenworks comfort kenmerken
Energie label

