

GREENWORKS PRODUCTINFORMATIEBLAD



Productnaam FAKRO FTT U6 tuimeldakraam voor passiefhuis.

Toepassingsgebied Daken; dakramen.

Geschikt voor ☒ Nieuwbouw ☒ Woningbouw
☒ Renovatie ☒ Utiliteitsbouw

Materiaal Grenenhouten tuimeldakraam.

Samenstelling Grenenhout 35% / glas 50% / aluminium 11% / overig 4%.
(polyamide, EPDM, butyl, staal).
Glas, aluminium en staal zijn deels hergebruikte grondstoffen.
(percentages en herkomst onbekend).

Eigenschappen algemeen Toepassingsbereik: in alle soorten hellende daken.
Vrij van schadelijke stoffen.
NA demontage van het product zijn de losse onderdelen allen recyclebaar.
Ongewijzigd eindproduct kan volledig worden hergebruikt.
Empirische levensduur: minimaal 30 jaar.
Hout gewonnen uit verantwoord bosbeheer (FSC®). Product is demontabel.
De losse onderdelen zijn allen gemaakt van grondstoffen die herbruikbaar zijn. Geschikt voor toepassing in passief bouwen.

Eigenschappen bij verwerking Eenvoudige verwerking.
Verwerking niet belastend voor mens en milieu.
Onderhoud: schilderbeurt binnenzijde (acryllak) om de 5-10 jaar, afhankelijk van gebruik.
Periodieke controle van scharnieren: indien nodig smeren.
Indien nodig schoonmaken van de goten.

Productspecificaties 55x98/66x98/66x118/78x98/78x118/78x140/94x118/94x140/114x118/114x140/134x98/134x118/134x140;
Drievooudige beglazing: Uglass = 0,5W/m2K; Udakraam = 0,8 W/m2K; Rw = 38dB. Samenstelling glaspakket: 6-18-4-18-33.2.
Dakraam is voorzien van 4 kierafdichtingen en 2-puntssluiting. Luchtdichtheidsklasse 4. A+ klasse VOC volgens NF EN ISO 16000.

Certificaat/label FSC® C020212, KOMO-attest nr. 20731, TÜV SÜD (no. B 090968802003).

Productieproces 10 tot 15% van de energie die tijdens het productieproces wordt verbruikt is duurzame energie. (zonne-energie, biomassa)
Winning hout is deels lokaal.
Afvalproductie wordt geminimaliseerd. Afval wordt hergebruikt.
Afvalhout wordt gebruikt voor verwerking in andere producten, zoals luik FAKRO zoldertrappen.
Overige productie afval komt door samenwerking met partners weer in productieproces terecht.

Verpakkingsmateriaal Golfkarton. Verpakking voorzien van Mobius Loop. Dit symbool betekent dat het verpakkingsmateriaal gerecycled kan worden.

Effect op GPR score 1.1 Energieprestatie; 3.4.2. Daglichttoetreding.

Greenworksscore
Ranking binnen rekeninstrumenten
Greenworks comfort kenmerken
Energielabel

