

GREENWORKS PRODUCTINFORMATIEBLAD



Productnaam	Protex gevelbekleding.
Toepassingsgebied	Buitengevel; gevelbekleding.
Geschikt voor	☒ Nieuwbouw ☒ Woningbouw ☒ Renovatie ☒ Utiliteitsbouw
Materiaal	PVC-UE met PVC-coating.
Samenstelling	Gerecycled en nieuw PVC geperst gevelbekledingsmodel al dan niet voorzien van een Renolit kleur/decor folie.



Eigenschappen algemeen	Protex® gevelbekleding combineert het uiterlijk van houten gevelbekleding met de duurzaamheid van kunststof gevelbekleding. Het is dan ook zeer geschikt voor gevelrenovatie met behoud van de natuurlijke uitstraling van de gevel. Protex is ontwikkeld voor gevelbekledingsituaties waar traditioneel hout, plaatmateriaal of baksteen wordt toegepast. Bijv; kopgevel, garage, dakkapel, dakoverstek, dakranden, erker, buitenplafond etc.. Protex behoeft nooit meer geschilderd te worden, slechts periodiek onderhoud (reinigen) is voldoende. Als u kiest voor dit materiaal maakt u een verantwoorde keuze. Verder is Protex is ongevoelig voor vocht, schimmels of bacteriën, maatvast, horizontaal en verticaal toepasbaar en volledig recyclebaar.
------------------------	---

Eigenschappen bij verwerking	• Normale beschermingsmiddelen (zoals stof afzuiging). • Snelle en eenvoudige montage met standaard gereedschap. • Schilderen, vergrijzen, kromtrekken, splijten, delamineren, splinteren of rotten behoren tot het verleden. • Te nagelen en/of te schroeven. • Kan verwerkt worden zonder accessoires (zonder afwerkprofielen).
------------------------------	---

Productspecificaties	• Verkrijgbaar in 13 verschillende decoren. • Bijpassende boeistroken. • Op bestelling in elke andere Renolitfolie. • Verkrijgbaar in standaardlengte van 6000 mm.
----------------------	---

Certificaat/label	ISO 14001.
-------------------	------------

Productieproces	De productie voldoet volledig aan de belangrijkste milieustandaard (ISO 14001). Productieafval kan weer gebruikt worden voor nieuwe producten.
-----------------	--

Verpakkingsmateriaal	Het verpakkingsmateriaal kan via AVI vernietigd worden; de pallets zijn herbruikbaar.
----------------------	---

Effect op GPR score	2.1 Milieuprestatie gebouw; 2.2.3 Circulaire materialen.
---------------------	--

Greenworksscore
Ranking binnen rekeninstrumenten
Greenworks comfort kenmerken
Energie label

