

GREENWORKS PRODUCTINFORMATIEBLAD

**Green
works**
CIRCULAIR EN DUURZAAM BOUWEN

Productnaam Ubbink Ubiflex en Ubiflex Ribbel.

Toepassingsgebied Daken; daktoebehoren.

Geschikt voor ☒ Nieuwbouw ☒ Woningbouw
☒ Renovatie ☒ Utiliteitsbouw

Materiaal Loodvervanger, aluminiumraster met bitumen.

Samenstelling Aluminium strekmetaal, gebed in een bitumineuze compound afgewerkt met een UV stabiele kleurlaag.

Eigenschappen algemeen

- Snel verwerkbaar, flexibel, licht in gewicht.
- Duurzaam, levensduur gelijk aan levensduur gebouw, onschadelijk voor mens en milieu, volledig recyclebaar.
- Ongevoelig voor diefstal.
- Voordeliger dan lood en prijsvast.
- Loogt niet uit.
- -Garantietermijn van 10 jaar.

Eigenschappen bij verwerking

- Snel verwerkbaar, licht in gewicht (3,5 kg/ m2), lengten van 6 of 12 meter direct verwerkbaar.
- Flexibel materiaal.
- Loogt niet uit.
- Onschadelijk voor mens en milieu tijdens verwerking.
- Minder overlap door langere lengtes.

Productspecificaties

Leverbaar in kleuren zwart, grijs en natuurood. Ubiflex Ribbel in zwart. Andere kleuren voorlopig in overleg.
Lengte: 6 of 12 meter. Ubiflex Ribbel in 6 meter
Breedtes zwart: 100/150/200/250/300/400/500/600/1.000 mm. Ubiflex Ribbel in zwart: 250/300 mm.
Breedtes grijs en rood: 100/200/250/333/500/1.000 mm.

Certificaat/label

NL-BSB, BBA, ISO 9001:2008.

Productieproces

Het aluminium strekmetaal wordt afgerold, gebed in een bitumineuze compound, afgestrooid met een kleurlaag.
Er worden rollen van 6 of 12 meter geproduceerd waarna ze kunnen worden versneden in de verschillende aangegeven breedtes.

Verpakkingsmateriaal

Kartonnen doos, recyclebaar.

Effect op GPR score

2.1 Milieuprestatie gebouw.

Greenworksscore
Ranking binnen rekeninstrumenten
Greenworks comfort kenmerken
Energietabel

