

GREENWORKS PRODUCTINFORMATIEBLAD

**Green
works**
CIRCULAIR EN DUURZAAM BOUWEN

Productnaam Universele Ubiflex Dakdoorvoerpan 15°-55°.

Toepassingsgebied Daken; dakpannen.

Geschikt voor ☒ Nieuwbouw ☒ Woningbouw
☒ Renovatie ☐ Utiliteitsbouw

Materiaal Polypropyleen en bitumen.

Samenstelling De Universele Ubiflex Dakdoorvoerpan 15°-55° bestaat uit polypropyleen (schaal) en bitumen (pan).

Eigenschappen algemeen De Universele Ubiflex Dakdoorvoerpan 15°-55° heeft een knobbel/schaal fixatie met vast scharnierpunt. U heeft geen losse schaal meer en dus minder kans op fouten. Verder is de pan geschikt voor ieder type dakdoorvoer en dakpan.

Materiaal kan volledig gerecycled worden.

Eigenschappen bij verwerking Doorvoerpan, montage ventilatie- en rookgasafvoer, voor alle gangbare dakhellingen! Met de Universele Ubiflex Dakdoorvoerpan 15°-55° biedt Ubbink u een oplossing voor 98% van de toepassingen(hellingshoeken). Deze unieke pan, inclusief schaal, is geschikt voor iedere gewenste hellingshoek tussen de 15°-55° en voor ieder type pan. U heeft geen losse schaal meer en dus minder kans op fouten. U heeft dus altijd de juiste dakdoorvoerpan!

Productspecificaties

- Afmetingen Panstrook 500 x 600 mm.
- Dakhelling 15-55 °.
- Kleur zwart.
- Geschikt voor doorvoeren van met een doorsnede van 125 - 131 mm.

Certificaat/label ISO 9001 en MVO niveau 4.

Productieproces Productielocatie maakt gebruik van groene stroom. Productielocatie beschikt over 400 pv panelen op het dak tbv eigen stroomopwekking. Productielocatie maakt gebruik van modern spuitgietmachinepark met hoogste energielabel. Pre-production waste wordt 100% gerecycled.

Verpakkingsmateriaal Recyclebare kartonnen doos.

Effect op GPR score 2.1 Milieuprestatie gebouw; 3.2.2 Ventilatie en regelgeving.

Greenworksscore
Ranking binnen rekeninstrumenten
Greenworks comfort kenmerken
Energietabel

