




GREENWORKS PRODUCTINFORMATIEBLAD

Productnaam	Unidek Reno Dek(folie).
Toepassingsgebied	Isolatie; geïsoleerd hellend dakelement.
Geschikt voor	☐ Nieuwbouw ☒ Woningbouw ☒ Renovatie ☒ Utiliteitsbouw
Materiaal	Geëxpandeerd Polystyreen, spaanplaat en (vuren)hout.
Samenstelling	Een kern van EPS Platinum is voorzien een spaanplaat met groene folie en ruitmotief of een groene WKDO-folie met ruitmotief en drie tengels van 15 mm hoog en 45 mm breed. De WKDO-folie heeft een overlap met een dubbele plakstrip in verband met de afwatering.
Eigenschappen algemeen	Unidek Reno Dek(folie) is een isolerend dakelement voor op bestaand dakbeschot en is geschikt voor betonnen en keramische dakpannen.
Eigenschappen bij verwerking	Unidek Reno Dek(folie) wordt gemonteerd op het bestaande dakbeschot.
Productspecificaties	Unidek Reno Dek is in verschillende diktes en Rc-waarden te krijgen. Een isolatiekern dikte van 75 mm geeft Rc-waarde 2.5; dikte 91 Rc 3.0; dikte 106 Rc 3.5; dikte 122 Rc 4.0; dikte 138 Rc 4.5; dikte 151 Rc 5.0; dikte 182 Rc 6.0; dikte 217 Rc 7.0; dikte 249 Rc 8.0. De Unidek Reno Dek(folie) wordt naar wens op lengte en met aanschuining geleverd.
Certificaat/label	Opgenomen in ISSO databank. KOMO, DUBOkeur, PEFC™/30-31-641.
Productieproces	De kern van EPS wordt aan de buitenzijde voorzien van een 3 mm spaanplaat met groene folie en ruitmotief of van een WKDO-folie met ruimtmotief. Vervolgens wordt een randafwerking aan het element gebracht en direct daarna de drie tengels. Afval dat tijdens de productie ontstaat, maar ook afval dat tijdens de bouw onstaat wordt zo veel als mogelijk hergebruikt. Een restant wordt gerecycled.
Verpakkingsmateriaal	De elementen worden geleverd in PE-verpakkingsfolie.
Effect op GPR score	1.1 Energieprestatie; 2.1 Milieuprestatie gebouw; 2.2.2 Hergebruik materialen; 2.2.4 Hout uit duurzaambeheerde bossen; 2.2.6 Bouwmethode, afgestemd op meerdere cycli.
Greenworksscore **Ranking binnen rekeninstrumenten** **Greenworks comfort kenmerken** **Energielabel**	









Hetgeen in dit productblad beschreven is gaat uit van de huidige stand van zaken. De inhoud van dit productblad is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Aan de inhoud hiervan kunnen echter geen rechten worden ontleend. De samenstellers zijn niet aansprakelijk voor eventuele (gevolgen van) onvolkomenheden en/of onjuistheden in de verstrekte informatie. De informatie op dit productblad wordt regelmatig aangepast. Veranderingen in specificaties zijn hierbij niet uitgesloten. Met suggesties voor verbetering en/of vragen kunt u contact opnemen met Greenworks. Greenworks is een geregistreerd merk binnen Saint-Gobain Distribution the Netherlands B.V. en haar dochterbedrijven.

Opgemaakt d.d.: 01-05-2021