

# GREENWORKS PRODUCTINFORMATIEBLAD

**Green  
works**  
CIRCULAIR EN DUURZAAM BOUWEN

**Productnaam** Living Doors® paneeldeuren.

**Toepassingsgebied** Deuren en Kozijnen; binnendeur.

**Geschikt voor** ☒ Nieuwbouw ☒ Woningbouw  
☒ Renovatie ☒ Utiliteitsbouw

**Materiaal** Samengestelde deur van meranti/pine en mdf toplaag, alles in FSC®.

**Samenstelling** Houtsoort: FSC® Meranti/Pine.  
Overig: FSC® MDF.



**Eigenschappen algemeen** Actief of passief deel in inwendige scheidingsconstructie. Vrij van schadelijke stoffen. Recyclebaar (downcycling). Hergebruik mogelijk. Hout is volledig biologisch afbreekbaar. Door de hoge natuurlijke duurzaamheid (weerstand tegen biologische aantasting) is de afbraaksnelheid afhankelijk van de milieuomstandigheden. Empirische levensduur > 50 jaar. Passend binnen het bouwconcept "duurzaam bouwen". Het productieproces heeft een gunstig effect op de CO2 footprint van de organisatie: de hoofdgrondstof van het product is hout hetgeen een hernieuwbare grondstof is.

**Eigenschappen bij verwerking** Gezond product bij productie: geen schade voor mens en milieu.  
Gezond product bij verwerking: geen schade voor mens en milieu.  
Gezond product voor binnenmilieu: geen schade voor mens en milieu.  
Product goed verwerkbaar (bewerkingen aan het product zijn eenvoudig uit te voeren).  
Onderhoudsfrequentie afhankelijk van oppervlaktebehandeling

**Productspecificaties** FSC® Weekamp binnendeuren in de maten 38 x 530 - 1200 x 1500 - 2700 (d x b x h in mm).

**Certificaat/label** FSC® CU-COC-800339 (geldt voor de deur, niet alleen de grondstof hout)  
KOMO-atteest met productcertificaat voor binnendeuren conform BRL 2211.

**Productieproces** Winning grondstof voldoet aan FSC®-regels. Reductie van afval / efficiënte inzet grondstof door vingerlastechnologie. Energie efficiënte productie-omstandigheden door het inbedden van Lean Production in het totale productieproces (geen verspilling door onnodig draaien van machines of onnodig branden van verlichting). Hergebruik afvalstroom voor energiebehoefte door energieopwekking uit organisch restmateriaal. Efficiënte omgang met materialen door onder andere vingerlastechnologie en efficiënte waterconsumptie, geen onnodig gebruik van water.

**Verpakkingsmateriaal** Transportpallet recyclebaar en / of biologisch afbreekbaar. Beschermfolies (PE), beschermmateriaal (polystyreen), recyclebare afvalstroom. Recycling van de verpakkingsmaterialen zal aan het eind van de keten georganiseerd moeten worden.

**Effect op GPR score** 2.1 Milieuprestatie; 2.2.2 Hergebruik producten; 2.2.3 Circulaire materialen; 2.2.4 Hout uit duurzaam beheerde bossen.

**Greenworksscore**  
**Ranking binnen rekeninstrumenten**  
**Greenworks comfort kenmerken**  
**Energietabel**

