

GREENWORKS PRODUCTINFORMATIEBLAD

**Green
works**
CIRCULAIR EN DUURZAAM BOUWEN

Productnaam Ubbink Decorio Luchtwarmtepompbehuizing 30° - 55°.

Toepassingsgebied Verwarming en warm water; warmtepompen.

Geschikt voor ☒ Nieuwbouw ☒ Woningbouw
☒ Renovatie ☐ Utiliteitsbouw

Materiaal Kunststof en RVS.

Samenstelling Meerendeel (± 80%) van de Decorio bestaat uit ABS ASA kunststof. De ABS ASA die Ubbink toepast, bestaat tot voor 50% uit reganulaat. De input hiervoor is de eigen afval stroom van Ubbink. RVS is virgin materiaal.

Eigenschappen algemeen De Decorio is demonteerbaar, universeel toepasbaar en herbruikbaar, gaat meerdere warmtepomp levenscycli mee. Ontwerp met lage weestand zodat de warmtepomp optimaal kan presteren. Haakse leiding doorvoeren waardoor isolatiewaarde van de woning maximaal intact blijft. Geschikt voor hellende daken van 30° - 55°.

Eigenschappen bij verwerking Snelle en eenvoudige montage door voorgemonteerde mantel. Eenvoudig onderhoud door servicelukkig. Het servicelukkig is bedoeld om toegang te krijgen tot de ingebouwde warmtepomp voor klein onderhoud. (De warmtepomp maakt echter geen deel uit van de Decorio.) Kunststof is licht van gewicht.

Productspecificaties Universeel voor de meest gangbare luchtwarmtepompen tot 7,5 kW (gemiddelde woning 6 á 8 kW) en een gewicht van 80 kg. Gemaakt van hoogwaardig uv-bestendig kunststof. Bestand tegen alle weersinvloeden. Geluidsvermindering door positionering op het dak.

Certificaat/label Milieu prestatieladder niveau 4 en ISO 9001.

Productieproces Product wordt in Doesburg geproduceerd. Kunststof platen worden doormiddel van mallen en vacuumvorm techniek gemaakt tot een halffabrikaat. De halffabrikaten worden in de fabriek zo veel mogelijk "voor"geassembleerd, zodat dit op de bouwplaats niet meer hoeft plaats te vinden.

Verpakkingsmateriaal Verpakking is van gerecycled karton.

Effect op GPR score 2.1 Milieuprestatie gebouw; 2.2 Circulair materiaalgebruik; 4.3 Technische kwaliteit; 5.3 Belevingswaarde.

Greenworksscore
Ranking binnen rekeninstrumenten
Greenworks comfort kenmerken
Energielabel

