

# Déclaration des Performances

DoP N°: SG GY 2013 A1ABA33A005A008


1. **Code d'identification unique du produit type:** Gyproc AA Premium ABA – 12,5 mm. Plaque de plâtre type A, conforme à la norme EN 520:2009.
2. **Identification du produit de construction:** AA Premium ABA 12.5 1200. Traçabilité : voir date de production sur étiquette et/ou sur le produit – DD-MM-YY.
3. **Usage prévu du produit de construction:** Plaque de plâtre type A avec épaisseur de 12,5 mm pour finition sèche intérieure.
4. **Fabricant:** Saint-Gobain Construction Products Belgium, Sint-Jansweg 9, Haven 1602, B-9130 Kallo (Belgium).
5. **Mandataire:** Non concerné.
6. **Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction:** Système 4.
7. **Cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée :** Non concerné.
8. **Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée:** Non concerné.
9. **Performances déclarées:** Voir tableau ci-dessous, conformément à l'annexe ZA de la norme EN 520:2009. Les méthodes et données pour la certification de conformité sont adaptées suivant la description dans le tableau ZA.2 et ZA.3a.

| Caractéristiques essentielles                                                            | Performances                                                                                    | Spécifications techniques harmonisées |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Réaction au feu                                                                          | A2-s1, d0 (B)                                                                                   | EN 520:2009                           |
| Perméabilité à la vapeur d'eau                                                           | 10                                                                                              |                                       |
| Conductivité thermique                                                                   | 0,25 W/(m.K)                                                                                    |                                       |
| Résistance au cisaillement                                                               | NPD                                                                                             |                                       |
| Résistance à la flexion                                                                  | Conforme                                                                                        |                                       |
| Substances dangereuses                                                                   | NPD                                                                                             |                                       |
| Résistance aux chocs<br>Isolation acoustique aux bruits aériens<br>Absorption acoustique | Voir la documentation technique du fabricant : <a href="http://www.gyproc.be">www.gyproc.be</a> |                                       |

**10. Les performances des produits identifiés aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées dans le tableau ci-dessus (point 9).**

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus (point 4). Les produits sont soumis à un essai de type initial et à un contrôle de la production en usine conforme à la EN 520:2009.

Kallo, 1 juin 2013



Quirijns Rini  
Managing Director  
Saint-Gobain Construction Products Belgium