



Snelbouwschroeven DG/..

Beschrijving

Zelftappende gipskartonschroeven voor bevestiging van DuraGyp-platen op metaal en hout

Toepassing en voordelen

- Voor het bevestigen van DuraGyp-platen op metalen profielen tot 0,75 mm of op houten regelwerk
- Niet voorbereiden
- Eenvoudige, snelle bevestiging
- Optimale vorm van de schroefkop



Kenmerken

Materiaal: gegalvaniseerd staal

- met Phillips nr. 2 kruisgleuf
- met scherpe geharde punt

Benaming	Lengte (mm)	Verpakking (stuks per doos)
Snelbouwschroeven DG/25 mm	25	1000
Snelbouwschroeven DG/35 mm	35	1000
Snelbouwschroeven DG/45 mm	45	1000

Schroeflengten en schroefafstanden in mm

		Metal Stud			Houten stijlen	
		1° laag	2° laag	3° laag	1° laag	2° laag
Enkele beplating 12,5 mm	Schroeflengte	25	--	--	35	--
	Schroefafstand	250	--	--	250	--
Enkele beplating 15 mm	Schroeflengte	35	--	--	35	--
	Schroefafstand	250	--	--	250	--
Dubbele beplating 12,5 mm	Schroeflengte	25	35	--	35	45
	Schroefafstand	750	250	--	750	250
Dubbele beplating 15 mm	Schroeflengte	35	45	--	35	45
	Schroefafstand	750	250	--	750	250
Driedubbele beplating 12,5 mm	Schroeflengte	25	35	45	--	--
	Schroefafstand	750	750	250	--	--
Driedubbele beplating 15 mm	Schroeflengte	35	45	55	--	--
	Schroefafstand	750	750	250	--	--

Bij dubbele beplating kan de eerste plaat een Gyproc A-plaat zijn. Bij driedubbele beplating kunnen de eerste of de eerste en de tweede plaat een Gyproc-A plaat zijn. Deze Gyproc A-platen worden niet bevestigd met Snelbouwschroeven DG/.. maar met snelbouwschroeven 212/..

Saint-Gobain Construction Products Belgium nv

Sint-Jansweg 9 • Haven 1602 • 9130 Kallo
 Tel. : +32 (0) 3 360 22 11 • Fax : +32 (0) 3 360 23 80
 www.gyproc.be • e-mail : info@gyproc.be