



# JointFiller Vario

## Produit de jointoiment polyvalent.

### Description

Produit de jointoiment de très haute qualité en poudre, à base de gypse enrichi d'additifs et à retrait limité.

JointFiller Vario a un temps de séchage court et durcit par prise.

### Domaines d'application

JointFiller Vario est utilisé pour :

- le remplissage des joints entre plaques à bords droits tel:
  - plaques de plafond à perforations continues et à bords droits RigiTone
  - plaques ignifuges RiNoflam
  - plaques Gyproc à bords coupés (GBC) (éventuellement en combinaison avec une bande d'armature papier P50)
- le remplissage des têtes de vis
- pour la mise en place de profilés de parachèvement (tels Corner Bead, Corner Arch, Metal Edge Trim, Flex Corner...)
- les travaux de réparation dans les plaques endommagées
- le collage de tous les types de moulures et languettes Gyproc et Artex sur plaques Gyproc



### Mise en œuvre

Lire attentivement les informations techniques dans nos brochures système, ainsi que les instructions sur l'emballage.

### Caractéristiques

Présentation	Poudre
Couleur	Blanc
Dosage (Rapport E/G)	2,5 L / 5 kg
Temps de mise en œuvre	45 à 60 min
Temps de durcissement (délai d'attente)	1h
DoP	Gyproc JointFiller Vario_LE_06313
Réaction au feu	A1 (EN 13501-1)
Résistance à la flexion	EN 13963
Consommation	+/- 300 g/m <sup>2</sup> en fonction de l'application
Température de mise en œuvre	5 °C < t < 30 °C
Stockage	Au sec, à l'abri du gel
Durée de conservation	En sacs fermés, 12 mois à partir de la date indiquée sur l'emballage
Emballage	Sac papier de 5 kg

Les chiffres et le tableau sont purement indicatifs et ont été obtenus suivant les critères de contrôle de Gyproc. Ils peuvent varier en fonction de la méthode de mise en œuvre, des facteurs environnementaux et du support. Notre service technique se réserve le droit d'apporter aux produits des modifications et des améliorations.

### Précautions d'emploi

- Ne pas mélanger ni ajouter d'autres liants ou produits au JointFiller Vario. Ne pas appliquer le JointFiller Vario sur du JointFinisher Mix, du JointFinisher Plus ou des surfaces peintes.
- En cas d'application du JointFiller Vario directement sur du plâtre (bord GBC), pré-traiter le support afin de réguler l'absorption.
- Lors de la préparation du produit, mélanger, laisser reposer quelques minutes et remélanger jusqu'à l'obtention d'une masse homogène et sans grumeaux.
- Pour le collage des moulures Artex et languettes renforcées de fibres de verre, utiliser le JointFiller Vario.
- Les fiches de sécurité de nos produits sont disponibles sur demande ; Consulter notre service technique.

### Saint-Gobain Construction Products Belgium sa

Sint-Jansweg 9 • Haven 1602 • 9130 Kallo  
 Tél. : +32 (0) 3 360 22 11 • Fax : +32 (0) 3 360 23 80  
 www.gyproc.be • e-mail : info@gyproc.be

