



## L-Gips

### Beschrijving

Kleefmiddel in poedervorm op basis van gips en toeslagstoffen, met verhoogde hechting.

### Toepassingsgebied

L-Gips wordt toegepast in nieuwbouw en renovatiewerken voor het kleven van binnenbekledingen op binnenmuren, buitenmuren en gevels met Gyproc A, WR, Rf en isolatieplaten.

L-Gips laat toe om oneffenheden tot 40 mm te verwerken.

### Uitvoering

Lees de instructies betreffende de kleefmethode van Gyproc in onze systeembrochure "Muurbekledingen en voorzetwanden", alsook de instructies op de verpakking.

Isolatieplaten bekleed met minerale wol eerst met een vertinlaag behandelen (1,5 kg L-Gips met 1L water waaraan 10 cl X Prim is toegevoegd).

Sterk zuigende ondergronden voorbehandelen met X Prim.

Gladde oppervlakken voorbehandelen met Betongrip Easy.



### Technische specificaties

Vorm	Poeder
Kleur	Gebroken wit
Dosering	12,5 L / 25 kg
Verwerkingstijd	45 à 60 min.
Uithardingtijd	+/- 1 uur
Uitvoeringstemperatuur	+5°C tot + 35 °C
Verbruik	5 kg/m <sup>2</sup>
Opslag	Droog en vorstvrij
Opslagtijd	In gesloten verpakking, 12 maanden vanaf de datum die op de zak gedrukt staat.
Verpakking	25 kg

### Voorzorgsmaatregelen

- Enkel voor binnengebruik.
- Altijd het product aanbrengen op een droog, stabiel en zuivere ondergrond, vrij van stof, olie, en andere onzuiverheden.
- Lees aandachtig de instructies op de verpakking.
- Bij het voorbereiden van het product, eerst mengen, enkele minuten laten rusten. Daarna nogmaals mengen.
- De vlakheid van de platen controleren voor verwerking.
- Veiligheidsbladen van onze producten zijn op aanvraag verkrijgbaar; raadpleeg onze technische dienst.

### Saint-Gobain Construction Products Belgium nv

Sint-Jansweg 9 • Haven 1602 • 9130 Kallo  
 Tel. : +32 (0) 3 360 22 11 • Fax : +32 (0) 3 360 23 80  
 www.gyproc.be • e-mail : info@gyproc.be

