



ProMix Premium

Beschrijving

- Gebruiksklare witte voegpasta
- Luchtdrogend product
- Ultrafijne granulometrie
- Licht en zeer soepel smeerbaar
- Geen verpoedering, makkelijk te schuren
- Uitstekende hechting
- Hoog vullend vermogen - lage krimp
- Handmatig of met Airless-machine te verwerken
- Verpakking: emmer 20 kg (17 L)



ProMix Premium kan als vullaag en/of als eindlaag toegepast worden.

Breng de vullagen aan met voldoende tussentijdse droogtijd (24 à 48 u, naar gelang klimatologische omstandigheden). Optimaal rendement bij ABA voegen door een combinatie van 1 laag Rifino Premium als voegenvuller en 1 laag ProMix Premium als eindlaag.

Toepassingsgebieden

Kant en klaar voegproduct:

- voor het afvoegen van Gyproc platen met ABA kantvorm;
- voor het plakken van papieren voegband in hoeken (manueel of machinaal - Airless);
- als eindlaag van het voegwerk, op de JointFiller 45 of 120, JointFiller Vario of Rifino Premium;
- voor het homogeen afwerken van het gehele oppervlak van Gyproc platen (handmatig of met Airless-machine)

Verwerking*

- ProMix Premium wordt handmatig of met Airless machine aangebracht.
- De pasta is gebruiksklaar; omroeren of aanlengen met water is niet nodig.
- Handmatig aan te brengen met behulp van een stalen plakspaan.
- Machinale verwerking in combinatie met een daarvoor geschikte Airless-machine (werkdruk 180 à 210 bar)*

* Raadpleeg onze technische systeembrochures of onze website www.gyproc.be voor een optimale toepassing van wapeningsband of voegtechniek.

Technische specificaties

Vorm	Pasta
Kleur	Wit
Verwerkingstijd	Lange verwerkingstijd, verhardt door luchtcontact
Uithardingstijd (wachtijd)	24 tot 48 uur, volgens laagdikte en (klimaat-) omstandigheden
Verbruik	Het verbruik is afhankelijk van de toepassing. Per emmer varieert dit naar gelang toepassing van 13m ² (volledige voegafwerking + skimmen) tot 60 m ² (vullen van voeg).
Laagdikte	0-3 mm
Verwerkingstemperatuur	5 °C < t < 30 °C
Voldoet aan volgende norm	3A - EN13963
Bewaring	Droog en vorstvrij in gesloten verpakking, 9 maanden vanaf de datum die op de verpakking gedrukt staat.
Verpakking	Emmer 20 kg

Saint-Gobain Construction Products Belgium nv

Sint-Jansweg 9 • Haven 1602 • 9130 Kallo
 Tel. : +32 (0) 3 360 22 11 • Fax : +32 (0) 3 360 23 80
www.gyproc.be • e-mail : info@gyproc.be





Belangrijk

- Bij behangwerken enkel lijmproducten op basis van methylcellulose gebruiken.

