



X Prim

Produit d'imprégnation pulvérisable, améliorant l'accrochage, pour les supports d'absorption irrégulière.

Description

X Prim est un produit bleu clair de prétraitement à base d'eau.

Des supports très poreux absorbent rapidement une grande quantité de l'eau de gâchage du plâtre ce qui peut provoquer une mise en oeuvre difficile ou même le grillage du plâtre. Un prétraitement à l'aide de X Prim réduit la succion du support et améliore l'accrochage.

Le produit est caractérisé par une application simple à l'aide d'un pulvérisateur (sans formation de pellicules), d'un rouleau ou d'une brosse.

Domaines d'application

X Prim a été développé pour améliorer l'adhérence des plâtres de Gyproc sur des supports d'absorption irrégulière (béton cellulaire, briques silico-calcaires, briques en terre cuite très absorbantes,...).

Conditions des supports

L'application n'est autorisée que sur un support stable, sec et exempt d'huiles, de salissures et de poussières.

Mise en œuvre

- Dilution dépend de support : X Prim/Eau = 1/1 - 1/4.
- Éviter l'humidité, vent et soleil directs lors de la mise en œuvre et du séchage.
- La température effective et celle du support ne peuvent être inférieures à +5°C.
- Ne pas attendre plus de 48 heures avant le plafonnage afin d'éviter les dépôts de poussières ou autres salissures.
- Destiné à l'application intérieure.
- Protéger les surfaces qui ne doivent pas être traitées. En cas de taches, enlever immédiatement le produit à l'eau avant le séchage.
- Nettoyer directement les outils à l'eau après l'emploi.

Fiche de sécurité disponible sur demande.

Lors de l'application de X Prim il est important de porter des gants, des lunettes de protection et des vêtements de protection. En cas de contact avec la peau ou les yeux, rincer abondamment et éventuellement prévenir un médecin.

Caractéristiques

Composition	Imprégnation sur base de dispersion de résine synthétique aux alcalins, dispersion de styrène-acrylate étanche.
Durcissement	Par séchage et polymérisation
Masse volumique	1,04 kg/l
Taux de gâchage	1/1 jusqu'à 1/4, en fonction de l'absorption du support



Consommation	10-40 ml/m ²
Temps de séchage	En fonction du support et des conditions climatologiques
Température de mise en œuvre	> 5 °C – température du support > 5 °C
Emballage	Bidon de 15l.
Conservation	12 mois après la date indiquée sur l'emballage
Origine	Saint-Gobain Construction Products Belgium - Gyproc Belgium

Les chiffres dans le tableau sont indicatifs et obtenus suivant les critères de contrôle de Gyproc. Ils peuvent varier en fonction de la méthode de mise en œuvre, des facteurs environnementaux et du support. Notre service technique se réserve le droit d'apporter des modifications et des améliorations au produit.