



Vis à fixation rapide DG/..

Description

Vis auto perceuses pour fixation de plaques DuraGyp sur bois ou sur profilés métalliques

Applications et avantages

- Fixation de plaques DuraGyp sur profilés métalliques jusqu'à 0,75 mm ou sur ossatures en bois
- Pas de préforage
- Fixation simple et rapide
- Forme optimale de la tête de vis



Caractéristiques

Matériau: Acier galvanisé

- empreinte Phillips n° 2
- pointe aiguë trempée

Dénomination	Longueur (mm)	Conditionnement (pièces par boîte)
Vis à fixation rapide DG/25 mm	25	1000
Vis à fixation rapide DG/35 mm	35	1000
Vis à fixation rapide DG/45 mm	45	1000

Longueurs des vis et écarts entre celles-ci en mm

		Metal Stud - couche			Montants en bois - couche	
		1	2	3	1	2
Une couche de plaques 12,5 mm	Longueur des vis	25	--	--	35	--
	Ecart entre les vis	250	--	--	250	--
Une couche de plaques 15 mm	Longueur des vis	35	--	--	35	--
	Ecart entre les vis	250	--	--	250	--
Deux couches de plaques 12,5 mm	Longueur des vis	25	35	--	35	45
	Ecart entre les vis	750	250	--	750	250
Deux couches de plaques 15 mm	Longueur des vis	35	45	--	35	45
	Ecart entre les vis	750	250	--	750	250
Trois couches de plaques 12,5 mm	Longueur des vis	25	35	45	--	--
	Ecart entre les vis	750	750	250	--	--
Trois couches de plaques 15 mm	Longueur des vis	35	45	55	--	--
	Ecart entre les vis	750	750	250	--	--

Pour les systèmes avec deux couches, la première plaque peut être une plaque Gyproc A.

Pour les systèmes avec trois couches, la première plaque ou la première et la deuxième plaque peuvent être une plaque Gyproc A. Ces plaques Gyproc A sont fixées à l'aide des vis à fixation rapide 212/.., et non avec les vis à fixation rapide DG/..

Saint-Gobain Construction Products Belgium sa

Sint-Jansweg 9 • Haven 1602 • 9130 Kallo
 Tél. : +32 (0) 3 360 22 11 • Fax : +32 (0) 3 360 23 80
 www.gyproc.be • e-mail : info@gyproc.be

