



X Prim

Verspuitbaar lichtblauw hechtingsbevorderend grondeermiddel voor pleisterwerken op sterk zuigende ondergronden.

Beschrijving

X Prim is een lichtblauw voorstrijkmiddel op waterbasis.

Te sterk zuigende ondergronden onttrekken veel en snel water aan de gipspleister waardoor deze moeilijk te verwerken wordt of zelfs verbrandt. X Prim werkt zuigkrachtverlagend en bevordert de hechting van de pleister op de ondergrond.

De primer is reukarm en kan zowel verneveld als met rol of kwast aangebracht worden. Verdunde primer kan bewaard worden in de vernevelaar zonder risico op velvorming.



Toepassingsgebieden

Sterk zuigende ondergronden, grote variëteit aan poreuze ondergronden: snelbouw, silicaatsteen, cellenbeton, baksteen en gipsblok.

Voorwaarden ondergrond

Alleen toepassen op droge, draagkrachtige ondergronden, vrij van vet, olie, vuil of stof.

Verwerking

- Verdunning is afhankelijk van de ondergrond. Varieert tussen 1/1 en 1/4.
- Vermijd tocht, vocht en direct zonlicht tijdens de verwerking en tijdens het drogen.
- Niet verwerken bij vorst. Dit geldt zowel voor ondergrond als omgevingstemperatuur.
- Niet langer dan 48u wachten alvorens te bepleisteren om mogelijke stofafzetting en andere vervuilingen te voorkomen.
- Enkel voor binnen.
- Niet te behandelen oppervlakten afplakken of goed beschermen. Gemorste vloeistof onmiddellijk met warm water verwijderen.
- De gereedschappen na gebruik met schoon warm water reinigen.

Veiligheidsfiche op aanvraag verkrijgbaar. Draag handschoenen, veiligheidsbril en beschermende kleding. Bij huid- of oogcontact overvloedig spoelen met water en eventueel een arts raadplegen.

Technische specificaties

Samenstelling	Alkalibestendige zo goed als onverzeepbare kunstharsdispersie op waterbasis
Verharding	Door droging en polymerisering
Volumieke massa	1,04 kg/l
Mengverhouding	1/1 tot 1/4, afhankelijk van de zuigkracht van de ondergrond

Verbruik	10-40 ml/m ² . Door de grote verscheidenheid van mogelijke ondergronden moet het exacte verbruik op het te behandelen object worden vastgesteld.
Droogtijd	Afhankelijk van zuiging ondergrond en omgevingstemperatuur
Verwerkingstemperatuur	Omgevingstemperatuur en temperatuur van de ondergrond > 5°C
Verpakking	Bidon 15l. Verpakking goed gesloten houden.
Maximale houdbaarheid in originele gesloten verpakking	12 maanden
Herkomst	Saint-Gobain Construction Products Belgium - Gyproc Belgium

De aangegeven cijferwaarden en tabel zijn louter ter indicatie en werden verkregen volgens de controle-criteria van Gyproc. Zij kunnen variëren in functie van de verwerkingsmethode, de omgevingsfactoren en de ondergrond. Onze technische diensten behouden zich het recht voor om wijzigingen en verbeteringen aan te brengen.