

# Inspectieluik met geschroefde GKBI Gipskartonplaat



- Geperst Alu-profiel, vast met elkaar verbonden door pen-verbinding
- Vangbeveiliging aan beide zijden
- Verborgene kliksluitingen
- Gipskartonplaat GKBI
- Montagehandleiding
- Voor wanden en plafonds

## Leveringsprogramma

ULTIPRO art.nr.				Afmetingen	
				Nominale maten	Binnen maten
1 x 12,5 mm				L x B	L x B
67-661				200 x 200	157 x 191
67-662				300 x 300	257 x 291
67-663				400 x 400	357 x 391
67-664				500 x 500	457 x 491
67-665				600 x 600	557 x 591

## Productspecificaties

- Voor montage in wanden en plafonds
- Geschikt voor vochtige ruimtes
- Bij wand-inbouw, sluiting naar boven

## Kwaliteitscontrole

- Permanente controle gedurende de fabricatie
- Automatische controle van alle productcomponenten

## Materiaal

Omschrijving	Materiaal	Specificaties
Raamwerk	Geperst alu-profiel	ALMgSI 0,5 F22
Hoeksteun, klikhouder, penverbinding, aanslag	Staalband, gegalvaniseerd	DC 01 Am 1,0 mm
Gipskartonplaat	Geschikt voor vochtige ruimtes	GKBI
Kliksluiting	Staal / plastic	
Snelmontageschroeven	Staal	

## Onderhoud

- Visuele controle
- Functies
- Zuiverheid
- Beschadigingen