



AQUAPANEL® Joint Adhesive (PU) Pour AQUAPANEL® Cement Board Indoor

AQUAPANEL® Joint Adhesive (PU) est destinée à l'assemblage solide des plaques AQUAPANEL® Cement Board Indoor entre elles. Il n'est plus nécessaire de jointoyer et de poser une bande de renfort.

Mise en œuvre

Avant l'application de la colle, éliminer la poussière des chants au moyen d'un pinceau humide afin de garantir une bonne adhérence de la colle.

Appliquer une bande continue d'AQUAPANEL® Joint Adhesive (PU) sur les chants dépoussiérés de la plaque AQUAPANEL® Cement Board Indoor.

Cette action doit être faite avant de poser la plaque suivante. Il n'est pas permis de remplir le joint ultérieurement. Poser la plaque suivante sur l'ossature en l'appuyant sur la colle pour joints (largeur de joint env. 1 mm).

Vérifier que les plaques soient bien alignées horizontalement et verticalement puis visser la plaque.

Éliminer l'excédent de colle le lendemain à l'aide d'une spatule.

Consommation

Env. 50 ml/ m² (env. 25 ml/m de joint)

Le contenu de la cartouche correspond à env. 6,5 m²

Temps de mise en œuvre

Env. 12 minutes (vissage compris).

Température de mise en œuvre/climat ambiant

La température ambiante, du support et du matériau ne peut être inférieure à +8°C.

Données techniques

Description	1 K colle PUR, très visqueuse
Densité	1,5 g/ml
Résistance thermique	-40°C à +80°C durcie
Résistance à l'humidité	C4 selon EN 12765
Temps d'utilisation	Env. 50 min (par 20°C et 65% d'hum. rel. de l'air)



Sécurité au travail

Il est recommandé de porter des gants et des lunettes de protection lors de la manipulation de ce produit liquide.

Livraison / stockage

- Cartouche de 310 ml
- Stocker au sec, au frais et à l'abri du gel.
- Non ouvert, la qualité du matériau reste constante pendant 12 mois.

N° d'art. : 49376

📞 04-273 83 11

🌐 www.knauf.be

✉ info@knauf.be

Knauf, Rue du parc industriel 1, B-4480 Engis, Tél.: 04-273 83 11, Fax: 04-273 83 30