



AQUAPANEL® Joint Adhesive (PU) AQUAPANEL® Cement Board Indoor

AQUAPANEL® Joint Adhesive (PU) dient om AQUAPANEL® Cement Board Indoor platen stevig met elkaar te verbinden. Het is niet meer nodig de plaatnaden te plamuren of een voegenband te plaatsen.

Verwerking

Voor het aanbrengen van de lijm de kanten ontstoffen met behulp van een vochtige kwast om zo een goede hechting van de lijm te verzekeren.

AQUAPANEL® Joint Adhesive (PU) in een ononderbroken lijmrups aanbrengen op de stofvrije kanten van de AQUAPANEL® Cement Board Indoor plaat.

Dit dient te gebeuren voordat de volgende plaat er tegenaan wordt geplaatst. De voegen mogen achteraf niet meer opgevuld worden. De volgende plaat op de onderconstructie plaatsen en tegen de voegenlijm drukken (voegbreedte ong. 1 mm).

Erop letten dat de platen horizontaal en verticaal evenwijdig aansluiten. Daarna de plaat vastschroeven. Overtollig lijm kan de volgende dag met een spatel afgestoken worden.

Verbruik

Ong. 50 ml/ m² (ong. 25 ml/ m voeg)
De inhoud van een koker volstaat voor 6,5 m².

Verwerkingstijd

Ong. 12 minuten (schroeven inbegrepen).

Verwerkingstemperatuur/ omgevingsklimaat

De temperatuur van de omgeving, de ondergrond en het materiaal mag niet lager zijn dan +8°C.

Technische gegevens

Beschrijving	1 K PUR lijm, hoge viscositeit
Densiteit	1,5 g/ml
Temperatuurbestendigheid	-40°C tot +80°C uitgehard
Vochtbestendigheid	C4 volgens EN 12765
Open tijd	Ong. 50 min (bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid)



Veiligheid bij de arbeid

Bij gebruik van het vloeibare product wordt het dragen van handschoenen en een veiligheidsbril sterk aanbevolen.

Levering / opslag

- Koker van 310 ml
- Droog, koel en vorstvrij bewaren
- In ongeopende originele verpakking blijft de kwaliteit van het product behouden gedurende ong. 12 maanden

Art.-nr. : 49376

04-273 83 11

www.knauf.be

info@knauf.be

Knauf, Rue du parc industriel 1, B-4480 Engis, Tel.: 04-273 83 11, Fax: 04-273 83 30