

VOORSTELLING**BESCHRIJVING**

Wax op basis van bijenwas, carnaubawas, candelillawas, terpentijn zonder silicone.

TOEPASSINGSGBIEDEN

Binnen.

Bescherming van minerale bekledingen, betonnen, houten,...

VOORDELEN

- Voedt
- Herstelt
- Beschermt
- Doet de ondergrond glanzen

TECHNISCHE KENMERKEN

IDENTIFICATIEGEGEVENS	
Toestand	Vast
Uitzicht	Pasta
Kleur	Witachtig
Geur	Kenmerkend
Volumemassa NBN EN 1015-10	814 kg/m ³
Volumegewicht (bij 20°C)	0,814 kg/L
Verpakking	Potten van 350 ml netto Potten van 2,5 L netto
Opslag	6 maanden op een droge plek en vorstvrij in de gesloten oorspronkelijke verpakking.
VOS-gehalte	73,71%
Douane classificatie	34 04 90 10
ADR-classificatie	« UN 1993 FLAMMABLE LIQUID, 3, III, (D/E) »
AANBRENGGEGEVENS	
Rendement	20 tot 60 g/m ² volgens de porositeit van de oppervlak
Aanbrengtemperatuur	min. +10°C tot max. +30°C
Droogtijd (bij 20°C)	30 minuten

TOEPASSING**ONDERGROND EN VOORBEREIDING**

De ondergrond moet gezond, droog voor en na de plaatsing, schoon, mat, vrij van stof en niet vettig zijn. Hij moet hard, vorstvast en krijtvast zijn.

VOORBEREIDING VAN HET MENGSEL

BEALWAX wordt als dusdanig aangebracht.

VERWERKING

Breng de BEALWAX aan met een penseel of een doek (van wit katoen om verkleuring van de was door eventuele pigmenten in de gekleurde stof te voorkomen). Laat gedurende 30 minuten drogen.

Raadpleeg de wettelijke vermelding aan het einde van het document

Pagina nr.1 - Deze technische fiche bevat 2 pagina('s) - Uitgave NF 27/08/15 - Deze uitgave annuleert alle vorige.

POLIJSTEN

Na volledige droging geeft het polijsten met een schijf van het "schapenvacht" type een gesatineerd uitzicht waarbij het product nog meer over de oppervlakte verdeeld wordt.

VARIA

REINIGING VAN HET GEREEDSCHAP

Het natte product wordt droog of met terpentijn gereinigd met een spatel of een doek.

ONDERHOUD

De met **BEALWAX** behandelde oppervlakken vereisen een reiniging zonder bijtende stoffen.

Voor de reiniging: in water verdund **FINISH SA TR**.

Voor het verwijderen van kalk (ook kraanwerk): in water verdund azijn. Begin met lage concentraties en verhoog volgens de waterhardheid.

Om de bescherming te vernieuwen: met een doek minimum 1 tot 2 maal/jaar en vooraleer het "parelend" effect verloren gaat een nieuwe laag **BEALWAX** aanbrengen waarbij vooraf alle kalkresten volledig verwijderd moeten worden.

WAARSCHUWINGEN

De werven moeten beschermd worden tegen regen, zon, wind en vorst totdat ze volledig droog.

Het wordt sterk afgeraden om het product aan te brengen op ondergronden die zouten (natriumsulfaat, nitraten, calcium,...) bevatten.

ADVIES

Volg de plaatsingsprotocollen volgens de bestemming van het product. Gebruik nooit andere producten dan deze die in deze technische fiche vermeld worden om elk risico op wanorde te vermijden.

Voer altijd proeven uit met de gekozen bescherming omdat elk pigment en elke bescherming verschillend reageren.

Gebruik voor eenzelfde werf en per type product altijd producten met hetzelfde lotnummer.

MILIEU

Geef alles af in een gespecialiseerd afvalcontainerpark.

VEILIGHEID

Ontvlambaar product. Kan de longen aantasten bij inslikken. Buiten het bereik van kinderen bewaren. Bij inslikken, een specialist raadplegen. Raadpleeg de veiligheidsfiche die beschikbaar is op aanvraag of op www.beal.be

WETTELIJKE VERMELDING

De nota, en in het bijzonder de aanbevelingen in verband met de toepassing en het uiteindelijke gebruik van de producten worden te goeder trouw verstrekt en zijn gebaseerd op de kennis en de ervaring die de Vennootschap BEAL tot op heden in verband met zijn producten verworven heeft wanneer ze op de juiste wijze opgeslagen en gehanteerd worden en onder normale omstandigheden worden toegepast. In de praktijk zijn de verschillen tussen materialen, substraten en specifieke omstandigheden op de site van die aard dat deze informatie of elke geschreven aanbeveling of gegeven raadgeving geen enkele andere commerciële kwaliteitsgarantie inhoudt dan de wettelijke garantie op verborgen gebreken. Onze verantwoordelijkheid kan op geen enkele manier ingeroepen worden indien de toepassing niet conform is aan onze inlichtingen. Alle gegevens en informatie in verband met de geschiktheid en de toepassing ontheffen de klant niet van de noodzaak om zijn eigen controles en proeven uit te voeren. Alle bestellingen worden aanvaard onder voorbehoud van onze geldende Algemene Verkoopvoorwaarden. De gebruikers moeten de meest recente versie van de nota die op het betrokken product betrekking heeft raadplegen, die hen op aanvraag overhandigd zal worden.

Raadpleeg de wettelijke vermelding aan het einde van het document

Pagina nr.2 - Deze technische fiche bevat 2 pagina('s) - Uitgave NF 27/08/15 - Deze uitgave annuleert alle vorige.