



No-Coat® Flexible Corner 83



Beschrijving





Flexibel en zeer stootvast hoekprofiel dat snel en gemakkelijk kan geplaatst worden. Het is plooibaar onder elke hoek, zowel binnen- als buitenhoeken, en kan eenvoudig op de gewenste lengte geknipt worden. Dankzij de sterke en flexibele copolymeer kern, heeft No-Coat® Flexible Corner 83 een zeer hoge schokbestendigheid. Doordat dit hoekprofiel zeer dun is, heeft men tot de helft minder voegproduct nodig, in vergelijking met metalen hoekprofielen. In combinatie met Gyproc-voegproducten garandeert No-Coat® Flexible Corner 83 een sterke en gelijkmatige hechting en is het eveneens een perfecte basis voor verdere afwerking, zoals schilderen, behangen, enz.

Toepassingsgebieden

Te gebruiken als hoekafwerking bij Gyproc-platen waar een verhoogde stootvastheid geëist wordt. Zo vermijdt u dure herstellkosten. Voor het realiseren van perfecte binnen-en buitenhoeken met een duidelijke en strakke lijn en een hoge impactweerstand zonder bijkomende hinderlijke overdikte.

Plaatsing

1. Open de doos en steek het hoekprofiel door de gleuf, aan de zijkant van de doos.
Om de gewenste lengte te meten, haak het meetlint in de daarvoor bestemde gleuf. Knip af op gewenste lengte.
2. Breng voegpasta aan op de hoek van de wand, bijvoorbeeld JointFiller 45, JointFiller 90 of Rifino Premium.
Of gebruik een hopper om het profiel met voegspecie te vullen.
Duw de No-Coat® Flexible Corner 83 op zijn plaats, met de roller of met het plamuurmes.
3. Verwijder overtollige voegspecie. Laat drogen.
4. Gebruik het plamuurmes om nog een keer met voegspecie over de hoek te gaan. Laat drogen.
5. Licht opschuren en afwerken met ProMix Premium, ProMix Light, JointFinisher Premium of Rifino Premium.



TIP:

- Met een roller breng je eenvoudig en snel hoeken aan.
Plaats het hoekprofiel op de hoek en druk met de roller het hoekprofiel netjes op zijn plaats.

Saint-Gobain Construction Products Belgium nv

Sint-Jansweg 9 • Haven 1602 • 9130 Kallo
 Tel. : +32 (0) 3 360 22 11 • Fax : +32 (0) 3 360 23 80
 www.gyproc.be • e-mail : info@gyproc.be





Aandachtspunten

No-Coat® Flexible Corner 83 komt bij correcte plaatsing niet los van de wand.

Ter voorkoming van scheurtjes, moet de omgevingstemperatuur gedurende 48 uur voor plaatsing boven 13°C liggen en zo blijven totdat voegspecie volledig droog is.

Zorg voor voldoende ventilatie van de ruimte gedurende de droging.

Afmetingen

Dikte van de copolymeer kern	ongeveer 1,18 mm
Dikte van de copolymeer kant	ongeveer 0,46 mm
Totale breedte van de flens	ongeveer 83 mm
Breedte van de flens met copolymeer	ongeveer 54 mm
Lengte hoekprofiel	rol van 30 meter

Verpakking

No-Coat® Flexible Corner 83 is verpakt in een stevige kartonnen doos, voorzien van een handige doorvoersleuf aan de zijkant van de doos.

